JITRANYL PVC TAPE

RUBAN ADHÉSIF PVC POUR LA PROTECTION MÉCANIQUE

DESCRIPTION DU PRODUIT

Pour la protection mécanique des conduites, des raccords ou d'autres structures métalliques souterraines.

PRÉPARATION

Conditions de mise en œuvre: Ne pas utiliser à des températures ≤ +5 °C.

MISE EN OEUVRE

Mode d'emploi:

Appliquer en exerçant une légère tension, en recouvrant de 10 %, et lisser manuellement.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matière première de base:	PVC
Couleur:	Jaune
Allongement à la rupture:	440 %
Résistance minimale à la température:	-10 °C
Résistance maximale à la température:	80 °C
Epaisseur (mm):	0.19 mm

CONDITIONS DE STOCKAGE

Durée de conservation: Au moins 24 mois après la production. Conservation limitée après ouverture.

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des experiences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les resultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. Nous sommes cependant à vote entière disposition pour vous offrir des conseils.