



GEOTEXTILE

SU VE HAVA GEÇİRMEZ YAPI İÇİN ELASTİK, DOKUMASIZ
TEKSTİL.



UYGULAMA

Kullanım talimatları:

HBS-200® Sıvı Kauçuk veya SMP-300® Polimer kaplamayı kullanmadan önce, homojen bir renk elde edilene kadar elle karıştırın. Karıştırma için yüksek devirli elektrikli mikser kullanılması önerilmez. Derz, çatlak ve yarık köprüleme uygulamaları için Griffon GeoTekstil kullanılmalıdır. Griffon GeoTekstil, hala ıslak HBS-200® Sıvı Kauçuk veya SMP-300® Polimer kaplama üzerine uygulanmalıdır. Ardından hemen ikinci kat ile düzleştirin. Her zaman kürlenmeden sonra en az 2 mm kalınlıkta bir katman sağladığınızdan emin olun.

ÜRÜN AÇIKLAMASI

HBS-200® ve SMP-300® kaplamaları ile birlikte kullanılmak üzere elastik tekstil.

UYGULAMA ALANI

Derz, çatlak ve yarık köprüleme uygulamaları için HBS-200® Sıvı Kauçuk ve SMP-300® Polimer kaplama ile birlikte kullanılmak üzere uygundur. Beton, metal, taş, ahşap, bitüm, çinko, PVC, EPDM (önce test edin) gibi çeşitli malzemeleri sızdırmazlık ve koruma için uygundur. Zeminler, bölmeler, duvarlar, derzler, ek yerleri, borular ve yapısal bileşenler için mükemmel. Hem iç hem de dış mekan uygulamaları için mükemmel (banyolar, bodrumlar, balkonlar, çatılar vb.) oluklar, duş havuzları, boru kanalları, zemin ve genişleme derzleri, pencere çerçevesi derzleri ve yer seviyesindeki nesneler dahil. Ayrıca, banyolar, yüzme havuzları, balkonlar, teraslar gibi nemli ortamlarda karoların altında su geçirmez bir katman olarak da uygundur.

ÖZELLİKLER

- Elastik
- HBS-200® Sıvı Kauçuk ve SMP-300® kaplamalarının mükemmel emilimi.
- Dayanıklı
- Dokuma olmayan

Tavsiyelerimiz kapsamlı araştırmalara ve pratik deneyimlere dayanmaktadır. Bununla birlikte, çok çeşitli malzemeler ve ürünlerimizin uygulandığı koşullar göz önüne alındığında, elde edilen sonuçlar ve/veya ürünün kullanımından kaynaklanan herhangi bir hasar için sorumluluk kabul etmiyoruz. Bununla birlikte, Servis Departmanımız ihtiyaç duyduğunuz her türlü tavsiye için her zaman hizmetinizdedir.