

**F-40****FIXIERMITTEL FÜR DIE BEFESTIGUNG VON ROHREN UND FITTINGS AUS POLYPROPYLEN (PP)****TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN**

Farbe:	Schwarz
Dichte ca.:	1,5 g/cm <sup>3</sup>
Festkörpergehalt ca.:	70 %
Viskosität ca.:	1800 mPa·s

**LAGERUNGSBEDINGUNGEN**

Haltbarkeit: Mindestens 12 Monate ab Herstellung.  
 In ungeöffneter Verpackung zwischen +5°C und +25°C lagern. Mindesthaltbarkeitsdatum (MM/JJ): siehe Verpackung.  
 Bewahren Sie den Klebstoff gut verschlossen an einem trockenen, kühlen und frostfreien Ort auf.  
 Nach dem Öffnen hat das Produkt eine begrenzte Haltbarkeit.

**PRODUKTBESCHREIBUNG**

Fixiermittel für die Befestigung von Rohren und Fittings aus Polypropylen (PP).

**ANWENDUNGSBEREICH**

Zur Fixierung von Rohren und Formstücken aus Polypropylen (PP) mit Gummimuffen-(Schiebemuffen-)Verbindungen in Abflusssystemen. Speziell zur Verhinderung des Auseinanderdriftens von vorgefertigten Systemen und des Abknickens von Ecken, z. B. beim Transport.

**EIGENSCHAFTEN**

- Thixotrop
- Schwarz

**VORBEREITUNG**

**Verarbeitungsbedingungen:** Nicht bei Temperaturen  $\leq +5$  °C verwenden.

**VERARBEITUNG****Gebrauchsanleitung:**

1. Rohre rechtwinklig abschneiden, Grate entfernen und anschrägen. 2. Oberflächen reinigen. 3. Vor Gebrauch gut aufrühren. 3. Fixiermittel auf Rohrende und Gummimanschette auftragen. 4. Teile sofort durch Einschieben des Rohres in die Schiebemuffe bis zum Stopfen zusammenfügen. Den Behälter sofort nach Gebrauch wieder ordnungsgemäß verschließen.

**Flecken/Rückstände:** Klebstoffreste mit Griffon-Reiniger und Griffon Cleaner Cloth entfernen.

Unsere Empfehlungen basieren auf umfangreichen Untersuchungen und Praxiserfahrungen. Aufgrund der großen Unterschiede bei den Materialien und/oder Arbeitsbedingungen übernehmen wir keine Haftung für die jeweiligen Ergebnisse und/oder für mögliche Schäden infolge der Verwendung des Produktes. Wir stehen Ihnen jedoch gerne für eine Beratung zur Verfügung.