



SEALANT FINISHER

SPRAY LISCIANTE PRONTO ALL'USO PER GIUNTI PERFETTAMENTE LISCI



DESCRIZIONE PRODOTTO

GRIFFON Sealant Finisher è lo spray lisciante pronto all'uso e privo di acidi per la finitura rapida e semplice dei giunti, per giunti perfettamente lisci!

CAMPI DI APPLICAZIONE

Ideale per lisciare sigillanti, come sigillanti siliconici, poliuretani e polimerici.

Non adatto per sigillanti acrilici

PROPRIETÀ

- Spray lisciante pronto all'uso
- Per giunti perfettamente lisci
- Rallenta l'accrescimento e la formazione di muffe
- Accelera la polimerizzazione dei sigillanti
- Flacone realizzato con il 70% di plastica riciclata

PREPARAZIONE

Utensili: GRIFFON Finishing Tool

APPLICAZIONI

Modalità di utilizzo:

Ruotare il tappo di un quarto di giro. Spruzzare il Sealant Finisher entro 10 minuti dall'applicazione del sigillante, da una distanza di circa 30 cm. Inumidire il lato piatto dello strumento di finitura GRIFFON o un dito con il Sealant Finisher e lisciare il giunto. Grazie al Sealant Finisher, il sigillante non si attaccherà allo strumento di finitura o a qualsiasi altro strumento di finitura, rendendo la lisciatura rapida e facile. Lasciare che il sigillante si asciughi. Dopo l'uso, chiudere lo spruzzino ruotando il tappo di un quarto di giro.

Punti di attenzione:

- Il Sealant Finisher GRIFFON è privo di acidi e biodegradabile e può essere utilizzato sulla maggior parte delle superfici. Considerata la grande varietà di materiali e superfici sensibili, come marmo e pietra naturale, consigliamo di effettuare un test preliminare su un punto non visibile.
- Si consiglia di risciacquare il giunto con acqua pulita dopo aver utilizzato il Sealant Finisher e una sufficiente formazione di pellicola del sigillante. Anche per evitare tracce di Sealant Finisher su materiali sensibili.

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

Conservare in posizione verticale, al buio, a una temperatura compresa tra 5°C e 25°C.

Le nostre istruzioni sono basate su indagini approfondite e sull'esperienza. In considerazione dell'ampia varietà di materiali e di condizioni nelle quali i nostri prodotti vengono applicati, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per i risultati ottenuti e/o per eventuali danni causati dall'uso del prodotto. I nostri Uffici Assistenza sono tuttavia a disposizione per fornirvi qualsiasi consiglio di cui abbiate bisogno.