



VASELINE

GRAISSE D'ENTRETIEN ET DE PROTECTION SANS ACIDE.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Sans acide:	Oui
Matière première de base:	Vaseline sans acide
Couleur:	Blanc
Densité env.:	0.81 g/cm ³
Résistance minimale à la température:	-20 °C
Résistance maximale à la température:	45 °C
Viscosité:	Pâteuse

CONDITIONS DE STOCKAGE

Durée de conservation: Au moins 36 mois après la production.
A conserver dans son emballage non ouvert entre +5°C et +25°C. A utiliser avant (MM/AA) : voir emballage. Bien refermer l'emballage après utilisation et conserver dans un endroit sec, frais et à l'abri du gel.
Conservation limitée après ouverture.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Graisse d'entretien et de protection sans acide.

DOMAINE D'APPLICATION

Pour l'entretien et la protection de métaux, tels qu'outils (de jardin), boulons, écrous, charnières et bornes de batterie, contre la rouille et la corrosion.

PROPRIÉTÉS

- Qualité pharmaceutique
- Anti-rouille et anti-corrosion
- Résistante à l'eau
- Sans acide
- Sans silicone

PRÉPARATION

Pré-traitement des surfaces: Bien nettoyer, dégraisser et sécher le support.

MISE EN OEUVRE

Mode d'emploi:

Enduisez la surface finement et uniformément.

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des expériences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les résultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. Nous sommes cependant à votre entière disposition pour vous offrir des conseils.