LUBRICANT

LUBRIFIANT POUR DES SYSTÈMES DE CONDUITES AVEC DES RACCORDS À MANCHONS EN CAOUTCHOUC

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Sans acide:	Oui
Matière première de base:	Vaseline sans acide
Couleur:	Blanc
Densité env.:	0.81 g/cm³
Résistance minimale à la température:	-20 °C
Résistance maximale à la température:	45 °C
Viscosité:	Pâteuse

CONDITIONS DE STOCKAGE

Durée de conservation: Au moins 36 mois après la production. A conserver dans son emballage non ouvert entre +5°C et +25°C. A utiliser avant (MM/AA) : voir emballage. Bien refermer l'emballage après utilisation et conserver dans un endroit sec, frais et à l'abri du gel.
Conservation limitée après ouverture.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Lubrifiant pour des systèmes de conduites avec des raccords à manchons en caoutchouc.

DOMAINE D'APPLICATION

Pour l'assemblage de conduites, manchons et raccords à manchons en caoutchouc (manchons coulissants) dans des systèmes d'écoulement. Convient à tous les diamètres. Convient au PVC-U, ABS, PE, PP, PRFV, béton et fonte enduite.

PROPRIÉTÉS

· Corrigible
· Sans acide
· Thixotrope

PRÉPARATION

Conditions de mise en œuvre: Ne pas mettre en oeuvre à des températures inférieures de 0°C.

MISE EN OEUVRE

Garantie: Indication du nombre de raccords par 1 kg:

ø	32	40	50	75	90	110	160	250
#	900	600	400	200	135	90	45	20

Mode d'emploi:
1. Couper les conduites à l'équerre, biseauter et ébarber. 2. Eliminer saleté et humidité. 3. Appliquer le lubrifiant sur l'extrémité du tube et sur le manchon en caoutchouc. 4. Assembler directement le raccord en faisant coulisser le tube dans le raccord coulissant jusqu'à la butée. 5. Bien refermer l'emballage directement après utilisation.
Taches/résidus: Enlevez les résidus avec du dégraissant.

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des experiences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les resultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. Nous sommes cependant à vote entière disposition pour vous offrir des conseils.