



VASELINA

MASSA DE MANUTENÇÃO E PROTECÇÃO SEM ÁCIDOS



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Sem ácido:	Sim
Base química:	Vaselina sem ácidos
Cor:	Branca
Densidade ca.:	0.81 g/cm³
Resistência à temperatura mínima:	-20 °C
Resistência à temperatura máxima:	45 °C
Viscosidade:	Pastosa

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Prazo de validade: Pelo menos 36 meses após a produção.
Armazenar em embalagem fechada entre +5°C e +25°C. Prazo de validade (MM/AA): ver embalagem. Feche a embalagem corretamente após o uso e armazene num local seco, fresco e ao abrigo do frio extremo.
Duração de armazenamento limitada após abertura.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Massa de manutenção e protecção sem ácidos

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Para manutenção e protecção de metais, tais como ferramentas (de jardim), parafusos e porcas, dobradiças e terminais de bateria, contra a oxidação e corrosão.

PROPRIEDADES

- Qualidade farmacêutica
- Resistente à ferrugem e à corrosão
- Resistente à água
- Sem ácidos
- Sem silicone

PREPARAÇÃO

Tratamento prévio da superfície: Certifique-se de que a superfície está limpa, seca e livre de gorduras.

APLICAÇÃO

Instruções de utilização:

Aplicar uma cama fina e uniforme nas superfícies.

O nosso aconselhamento é baseado numa extensa pesquisa e experiência prática. No entanto, tendo em conta a grande diversidade de materiais e condições nas quais os nossos produtos são aplicados, não podemos ser responsabilizados pelos resultados obtidos e/ou por qualquer dano causado pelo uso do nosso produto. Todavia, estamos sempre disponíveis para o aconselhar.