LUBRICANT

SCHMIERMITTEL FÜR ROHRSYSTEME MIT GUMMIMANSCHETTEN



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Säurefrei:	Ja
Basis:	Säurefreie Vaseline
Farbe:	Weiß
Dichte ca.:	0.81 g/cm³
Minimale Temperaturbeständigkeit:	-20 °C
Maximale Temperaturbeständigkeit:	45 °C
Viskosität:	Pastös

LAGERUNGSBEDINGUNGEN

In ungeöffneter Verpackung zwischen +5°C und +25°C lagern. Mindesthaltbarkeitsdatum (MM/JJ): siehe Verpackung. Den Klebstoff gut verschlossen an einem trockenen, kühlen und frostfreien Ort aufbewahren.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Thixotropes Schmiermittel (säurefrei) für Rohrsysteme mit Gummimanschetten.

ANWENDUNGSBEREICH

Zum Einpassen von Rohren, Muffen und Passungen mit Gummimuffenverbindung (Gleitaufnahmen) in Druck- und Entwässerungssystemen. Geeignet für alle Durchmesser. Geeignet für PVC-U, ABS, PE, PP, GRP, Beton und beschichtetes Gusseisen.

EIGENSCHAFTEN

· Nachkorrigierbar
· Ohne Säure
· Thixotrop

VORBEREITUNG

Verarbeitungsbedingungen: Nicht bei Temperaturen ≤ +0 °C verwenden.

VERARBEITUNG

Verbrauch: Angabe der Anzahl von Verbindungen pro 1 Liter:

Ø	32	40	50	75	90	110	160	250
#	900	600	400	200	135	90	45	20

Gebrauchsanleitung:
1. Rohre geradlinig zuschneiden, Grate entfernen und anschrägen. 2. Schmutz und Feuchtigkeit entfernen. 3. Schmiermittel auf Rohrende und Gummimuffe auftragen. 4. Teile sofort durch Einführen des Rohres in die Steckmuffe bis zum Stoppelement zusammenfügen. 5. Direkt nach der Verwendung Verpackung sorgfältig schließen.
Flecken/Rückstände: Rückstände mit Entfetter entfernen.

Unsere Empfehlungen basieren auf umfangreichen Untersuchungen und Praxiserfahrungen. Aufgrund der großen Unterschiede bei den Materialien und/oder Arbeitsbedingungen übernehmen wir keine Haftung für die jeweiligen Ergebnisse und/oder für mögliche Schäden infolge der Verwendung des Produktes. Wir stehen Ihnen jedoch gerne für eine Beratung zur Verfügung.