



SILICONE GREASE

%100 SILIKON BAZLI YAĞLAYICI



UYGULAMA

Kullanım talimatları:

Yüzeyi ince ve eşit bir şekilde kaplayın.

Dikkat edilmesi gereken noktalar: İşlenmiş yüzeyler boyanamaz.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal baz:	100 saf silikonlar
Renk:	Beyaz (Şeffaf)
Yoğunluk yaklaşık.:	1 g/cm ³
Minimum sıcaklık direnci:	-60 °C
Maksimum sıcaklık direnci:	200 °C
Viskozite:	Pasty

SAKLAMA KOŞULLARI

Raf ömrü: En azından 36 üretimden aylar sonra.

Açılmamış ambalajda +5°C ile +25°C arasında saklayın.

Kullanım sonrası ambalajı düzgün bir şekilde kapatın ve kuru, serin ve don olmayan bir yerde saklayın.

Açıldıktan sonra sınırlı raf ömrü.

ÜRÜN AÇIKLAMASI

%100 silikon bazlı yangın muslukları ve vanalar için yağlayıcı.

UYGULAMA ALANI

Metaller ve sentetikler için. Ayrıca menteşeleri, (kaydırmalı) kapıları, pencereleri, çekmeceleri, rayları ve rulmanları yağlamak ve motosikletler, bisikletler, scooterlar, makineler, (bahçe) aletleri ve spor ekipmanlarını bakımını yapmak için de uygundur. (Kapı) lastiklerinin donmasını önler

ÖZELLİKLER

- Yüksek kimyasal dayanıklılık
- Suda çözünmez
- Pas ve korozyona dayanıklı
- Su itici
- Suya dayanıklı
- Elektrik yalıtkanıdır

SERTİFİKALAR & STANDARTLAR

Sertifikalar	
ACS	ACS: ACS'nin (Attestation de Conformité Sanitaire) pozitif listelerine uygundur. Sertifika Eurofins 22 CLP NY 034.

HAZIRLIK

Ön Yüzey İşlemi: Yüzeyin temiz, kuru ve yağdan arınmış olduğundan emin olun.

Tavsiyelerimiz kapsamlı araştırmalara ve pratik deneyimlere dayanmaktadır. Bununla birlikte, çok çeşitli malzemeler ve ürünlerimizin uygulandığı koşullar göz önüne alındığında, elde edilen sonuçlar ve/veya ürünün kullanımından kaynaklanan herhangi bir hasar için sorumluluk kabul etmiyoruz. Bununla birlikte, Servis Departmanımız ihtiyaç duyduğunuz her türlü tavsiye için her zaman hizmetinizdedir.