PE CLEANER HEAVY DUTY

DETERGENTE PER PE, PP, PVDF E PB

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

Conservazione: Almeno 36 mesi dopo la produzione. Conservare in imballi ben chiusi ad una temperatura compresa tra +5°C e +25°C. Da utilizzare preferibilmente entro il (MM/AA): vedere imballaggio. Chiudere correttamente la confezione dopo l'uso e conservare in luogo fresco, asciutto e al riparo dal gelo.
Conservazione limitata dopo l'apertura..

DESCRIZIONE PRODOTTO

Detergente per PE, PP, PVDF e PB.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Per la pulizia e lo sgrassaggio di tubi, manicotti e raccordi in PE, PP, PVDF e PB. Adatto anche alla pulitura delle saldatrici.

PROPRIETÀ

· Elevata capacità pulente
· Evaporazione rapida e completa
· Con apposito tappo dosatore

APPLICAZIONI

Resa: Indicazione del numero di incollaggi per 1L:

ø	32	40	50	63	75	90	110	125	160	200	250
#	800	700	650	550	330	250	160	140	90	50	35

Modalità di utilizzo:

1. Applicare con un panno. 2. Pulire e sgrassare le superfici. 3. Rimuovere eventuale condensa con un panno privo di lanugine e lasciare asciugare bene. Chiudere immediatamente il contenitore dopo l'utilizzo.

SPECIFICHE TECNICHE

Base chimica:	Miscela di solventi
Colore:	Incolore
Densità ca.:	0.70 g/cm³
Viscosità:	Liquido
Viscosità ca.:	1 mPa·s

Le nostre istruzioni sono basate su indagini approfondite e sull'esperienza. In considerazione dell'ampia varietà di materiali e di condizioni nelle quali i nostri prodotti vengono applicati, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per i risultati ottenuti e/o per eventuali danni causati dall'uso del prodotto. I nostri Uffici Assistenza sono tuttavia a disposizione per fornirvi qualsiasi consiglio di cui abbiate bisogno.