



LUBRICANT

LUBRIFIANT POUR DES SYSTÈMES DE CONDUITES AVEC DES RACCORDS À MANCHONS EN CAOUTCHOUC



DESCRIPTION DU PRODUIT

Lubrifiant pour des systèmes de conduites avec des raccords à manchons en caoutchouc.

DOMAINE D'APPLICATION

Pour l'assemblage de conduites, manchons et raccords à manchons en caoutchouc (manchons coulissants) dans des systèmes d'écoulement. Convient à tous les diamètres. Convient au PVC-U, ABS, PE, PP, PRFV, béton et fonte enduite.

PROPRIÉTÉS

- Corrigible
- Sans acide
- Thixotrope

PRÉPARATION

Conditions de mise en œuvre: Ne pas mettre en œuvre à des températures inférieures de 0°C.

MISE EN ŒUVRE

Garantie: Indication du nombre de raccords par 1 kg:

Ø	32	40	50	75	90	110	160	250
#	900	600	400	200	135	90	45	20

Mode d'emploi:

1. Couper les conduites à l'équerre, biseauter et ébarber.
2. Éliminer saleté et humidité.
3. Appliquer le lubrifiant sur l'extrémité du tube et sur le manchon en caoutchouc.
4. Assembler directement le raccord en faisant coulisser le tube dans le raccord coulissant jusqu'à la butée.
5. Bien refermer l'emballage directement après utilisation.

Taches/résidus: Enlevez les résidus avec du dégraissant.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Sans acide:	Oui
Matière première de base:	Vaseline sans acide
Couleur:	Blanc
Densité env.:	0.81 g/cm ³
Résistance minimale à la température:	-20 °C
Résistance maximale à la température:	45 °C
Viscosité:	Pâteuse

CONDITIONS DE STOCKAGE

Durée de conservation: Au moins 36 mois après la production. A conserver dans son emballage non ouvert entre +5°C et +25°C. A utiliser avant (MM/AA) : voir emballage. Bien refermer l'emballage après utilisation et conserver dans un endroit sec, frais et à l'abri du gel. Conservation limitée après ouverture.