



ANTI-SPAT

SPRAY DE SOUDURE, EXEMPT DE SILICONES



DESCRIPTION DU PRODUIT

Spray de soudure, exempt de silicones.

DOMAINE D'APPLICATION

Pour éviter l'adhérence d'éclaboussures de soudage à des pièces de pistolet, des étaux, supports, chalumeaux, becs et matériaux, en cas de soudage MIG, MAG et CO₂.

PROPRIÉTÉS

Sans silicone

MISE EN OEUVRE

Mode d'emploi:

Shake well before use.

1. Bien agiter avant usage. 2. Vaporiser une fine couche uniforme sur le chalumeau à souder, le bec et la pièce, d'une distance d'env. 20-30 cm. 3. Après le soudage, les éclaboussures de soudage s'enlèvent facilement de la pièce. 4. Les résidus s'enlèvent facilement avec un dégraissant.

Points d'attention: Ne pas vaporiser pendant le soudage.

Conserver la bombe hors de portée des éclats de soudure

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matière première de base:	Huile dans solvant organique
Couleur:	Jaune (transparent)

CONDITIONS DE STOCKAGE

Durée de conservation: Au moins 24 mois après la production.

A conserver dans son emballage non ouvert entre +5°C et +25°C. Bien refermer l'emballage après utilisation et conserver dans un endroit sec, frais et à l'abri du gel.

Conservation limitée après ouverture.

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des expériences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les résultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. Nous sommes cependant à votre entière disposition pour vous offrir des conseils.