



CONSTRUCTIELIJM VOOR VELE BOUWMATERIALEN

- ✓ Zeer hoge eindsterkte
- ✓ Zeer snel
- ✓ Weerbestendig
- ✓ Vullend

www.griffon.eu

Griffon. De keuze van de prof.



DUURZAAM VERLIJMEN

Griffon introduceert een zeer sterke en zeer snelle bouw- en constructielijm op basis van SMP-Polymer: Constru Max Express. Deze nieuwe generatie lijm is polyurethaan- en oplosmiddelvrij en ideaal voor het duurzaam, constructief en watervast verlijmen van vele bouwmaterialen, zoals (natuur)steen, (gas) beton, hout, metaal, hardschuim en diverse kunststoffen.

Constru Max Express is pasteus, maar bruist en schuimt niet. Hierdoor kan het product zowel horizontaal als verticaal worden aangebracht en is het zelfs geschikt voor niet-perfect passende verbindingen en oneffen materialen. Door de goede weerbestendigheid is deze constructielijm geschikt voor binnen- en buitentoepassingen. Door het flexibele karakter van de lijm worden werkzame krachten van materialen zeer goed opgevangen en blijven verbindingen intact.

Dankzij de unieke formule is een verlijming al binnen 30 minuten handvast en zijn verbindingen zeer sterk en watervast en hebben een lange levensduur.

SPECIFICATIES

Kleur	Beige
Viscositeit	Tixotrop
Dichtheid	Ca. 1,33 g/cm ³
Eindsterkte	Tot 110 kg/cm ²

DROOGTIJDEN*

Handvasttijd	Ca. 30 min.
Verwerkingstijd	5 min.
Doorhardingssnelheid	Ca. 1 mm/24 uur
Maximale eindsterkte	Na ca. 8 uur

EIGENSCHAPPEN

Vochtbestendigheid	Zeer goed
Temperatuurbestendigheid	Van -40 °C tot +120 °C
UV-bestendigheid	Zeer goed
Overschilderbaarheid**	Zeer goed
Vullend vermogen	Zeer goed

* Droogtijden kunnen variëren afhankelijk van o.a. ondergrond, opgebrachte hoeveelheid product, vochtgehalte en omgevingstemperatuur.

** Van tevoren testen.

LIJMEN EN CONSTRUEREN

MET ZEER HOGE EINDSTERKTE

NIEUW

Oplosmiddel-,
PU- en MDI-vrij

Temperatuurbestendig
van -40 °C tot +120 °C

Goed vullend vermogen
(tot 4 mm), schuurbaar
en overschilderbaar

Weer-, water- en
UV-bestendig

Zeer hoge eindsterkte:
tot 110 kg/cm²

Binnen en buiten
toepasbaar

Zeer snelle sterkteopbouw:
handvast (10 kg/cm²) na
30 minuten

Voor vele bouwmaterialen,
zoals steen, beton, hout,
metaal, hardschuim en
diverse kunststoffen*



*Niet geschikt voor PE,
PP, PTFE en PA (nylon).



Griffon. De keuze van de prof.



GRIFFON IS EEN MERK VAN BISON INTERNATIONAL

Griffon Nederland

Dr. A.F. Philipsstraat 9
Postbus 160
NL-4460 AD Goes
Tel. +31 (0)113235700
Fax. +31 (0)113232077
info@griffon.nl
www.griffon.nl

Griffon België

Excelsiorlaan 27, B 3
1930 Zaventem
Tel. +32 (0)37109292
Fax. +32 (0)37109290
info@griffon.be
www.griffon.be

6315826