



EPOXY REPAIR STICK - GAMME PISCINE

EPOXY STICK À DEUX COMPOSANTS



DESCRIPTION DU PRODUIT

Mastic de réparation époxy bicomposant de qualité professionnelle, conçu pour colmater les fuites, trous et fissures, ainsi que pour réparer et restaurer la quasi-totalité des matériaux. Ce produit facile à mettre en œuvre est composé d'une résine époxy et d'un durcisseur qui, lorsqu'ils sont malaxés ensemble, forment une pâte homogène. Il est spécialement conçu pour les applications en piscine, présente une finition blanche et ne se rétracte pas lors du durcissement.

DOMAINE D'APPLICATION

Pour réparer et étancher les fuites, trous et fissures dans, entre autres, les tuyaux, radiateurs, chauffe-eaux, canaux d'évacuation, conduits d'aération, gouttières et réservoirs. Adhère, entre autres, au métal, à l'acier, au cuivre, à l'aluminium, au fer, au zinc, au PVC, au bois, aux matières synthétiques, à la céramique, aux carreaux, à la poterie et au béton.

Ne convient pas à polyéthylène (PE), polypropylène (PP), PTFE et le bitume.

PROPRIÉTÉS

- Waterproof - Peut être utilisé sous l'eau
- Durcissement très rapide (30 min)
- Résistant au chlore, à l'eau salée, aux huiles, aux graisses, aux solvants ainsi qu'aux acides et alcalis dilués.
- Peut être poncé, percé, peint et scié après durcissement
- Ne se rétracte pas

PRÉPARATION

Conditions de mise en œuvre: Appliquer uniquement à des températures entre +15°C et +25°C.

Protection personnelle: Porter des gants.

Exigences des surfaces: Le support doit être bien propre et exempt de graisse.

Pré-traitement des surfaces: D'abord poncer les surfaces lisses.

MISE EN OEUVRE

Mode d'emploi:

Enlever du bâton la quantité requise et remettre la pellicule en place. Bien pétrir les composants (au moins 1 minute !) jusqu'à obtenir une masse grise homogène. Appliquer le produit dans les 2 minutes suivant la préparation. Appuyer fermement jusqu'à ce que le durcissement se fasse sentir. Essuyer l'excédent avec un couteau (à enduire) humidifié. Le durcissement est sensible dans les 5 à 10 minutes. Après durcissement définitif (30 minutes, la pâte peut être percée, sciée, poncée et peinte. Bien se laver les mains directement après utilisation avec de l'eau et du savon.

Astuces: Pour les tuyaux (en PVC), il est recommandé de former un anneau de mastic autour de toute la circonférence du tuyau afin d'assurer une réparation et une étanchéité optimales.

Points d'attention: Les traces de doigts peuvent être éliminées avant le durcissement en frottant avec de l'eau ou un chiffon humide. Sur des surfaces humides ou pour des applications sous l'eau, le mastic doit être maintenu manuellement en place jusqu'au début du durcissement (environ 30 minutes). Dans le cas de la réparation de canalisations sous pression, couper la pression avant de commencer les travaux de réparation.

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des expériences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les résultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. Nous sommes cependant à votre entière disposition pour vous offrir des conseils.



EPOXY REPAIR STICK - GAMME PISCINE

EPOXY STICK À DEUX COMPOSANTS

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matière première de base:	Résine époxy
Résistance chimique:	Eau, huile, graisse, solvants, acides dilués et alcalis
Couleur après séchage:	Blanc
Consistance:	Mastic solide
Densité env.:	2,18 g/cm ³
Pouvoir de rebouchage:	Très bon(ne)
Résistance finale (Aluminium):	6 N/mm ²
Résistance finale après:	12 heures
Temps ouvert:	30 min
Température minimale d'application:	10 °C
Résistance minimale à la température:	-30 °C
Résistance maximale à la température:	120 °C
Recouvrement:	Oui
Durée de vie en pot:	5 min
Sans solvant:	Oui
Résistance aux rayons UV:	Très bon(ne)
Résistance à l'eau:	Bonne
Soluble dans l'eau:	Non

CONDITIONS DE STOCKAGE

Durée de conservation: Au moins 24 mois après la production.
 Conservez dans un emballage fermé correctement dans un endroit sec et à une température variant entre +5°C et +25°C.
 Conservation limitée après ouverture

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des expériences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les résultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. Nous sommes cependant à votre entière disposition pour vous offrir des conseils.