



HEAT-SHIELD

FLEXIBELE HITTESCHILD VOOR DE BESCHERMING VAN O.A. MUREN, TEGELS, BEHANG, VERF EN PLEISTERWERK.



PRODUCTOMSCHRIJVING

Flexibel hitteschild. Eenvoudig in elke gewenste vorm te modelleren.

TOEPASSINGSGBIED

Voor het beschermen van o.a. muren, tegels, behang, verf en pleisterwerk.

EIGENSCHAPPEN

- Duurzaam
- Flexibel
- Asbestvrij

VERWERKING

Gebruiksaanwijzing:

Heatshield positioneren tussen het te solderen oppervlak en het te beschermen oppervlak. Witte zijde gebruiken richting vlam. Vermijd langdurige plaatselijke verhitting op de Heatshield.

OPSLAGCONDITIES

Houdbaarheid: Minimaal 60 maanden na productie.

Aangebrosen verpakking beperkt houdbaar.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.