



HBS-200® TAPE

EVRENSEL, ELASTİK, ANINDA SU VE HAVA GEÇİRMEZ BANT
(ACIL) ONARIMLAR İÇİN



ÜRÜN AÇIKLAMASI

Evrensel, elastik, anında su ve hava geçirmez bant (acil) onarımlar için. Ayrıca HBS-200® Sıvı Kauçuk ile birlikte kullanıma da uygundur.

UYGULAMA ALANI

(Acil) onarımlar için uygundur. Ayrıca büyük derz, çatlak ve yarık köprüleme uygulamalarında ve katman kalınlığını artırmak için HBS-200® Sıvı Kauçuk ile birlikte kullanıma da uygundur.

ÖZELLİKLER

- Ahşap, beton, taş, metal, çinko, bitüm, EPDM (ön test), PVC gibi neredeyse tüm malzemelerde mükemmel yapışma
- HBS-200® Sıvı Kauçuk ile mükemmel uyum
- Yüksek elastikiyet
- Yüksek köprüleme yeteneği
- Yüksek yapışma gücü
- Derhal su geçirmezlik (acil durumlarda)
- Kürlleme/bekleme süresi yok – doğrudan yağmura dayanıklı
- Uygulaması kolay
- -25°C ile +70°C arasında sıcaklık dayanıklılığı

HAZIRLIK

Çalışma Koşulları: Sadece +5°C üzerindeki sıcaklıklarda uygulayın.

Yüzey Gereksinimleri: Yüzeyler mümkün olduğunca kuru, temiz ve toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Malzemelerin ve koşulların çeşitliliği nedeniyle, önceden bir yapışma testi yapılması önerilir.

Ön Yüzey İşlemi: Yüzeyler mümkün olduğunca kuru, temiz ve toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Malzemelerin ve koşulların çeşitliliği nedeniyle, önceden bir yapışma testi yapılması önerilir.

UYGULAMA

Kullanım talimatları:

1) Bantın koruyucu filmini çıkarın. 2) Bantı yüzeye uygulayın. Uygulama banttan daha genişse, bini uygulayın. Bant (ağır) hava koşullarına maruz kalırsa, kalıcı bir çözüm için HBS-200® Sıvı Kauçuk ile üzeri kaplanabilir (hava koşulları izin verdiğinde).

Dikkat edilmesi gereken noktalar: Uzun süreli koruma için bantın HBS-200® Sıvı Kauçuk ile donatılması önemlidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal baz:	Bitüm
Renk:	Siyah
Minimum sıcaklık direnci:	-25 °C
Maksimum sıcaklık direnci:	70 °C
Nem direnci:	Çok iyi
Kalınlık (mm):	1 mm
Su geçirmezlik:	Çok iyi

SAKLAMA KOŞULLARI

Raf ömrü: En azından 24 üretimden aylar sonra.

Kuru, serin ve don olmayan bir yerde, sıkıca kapatılmış ambalajda saklayın.

Açıldıktan sonra sınırlı raf ömrü.

Tavsiyelerimiz kapsamlı araştırmalara ve pratik deneyimlere dayanmaktadır. Bununla birlikte, çok çeşitli malzemeler ve ürünlerimizin uygulandığı koşullar göz önüne alındığında, elde edilen sonuçlar ve/veya ürünün kullanımından kaynaklanan herhangi bir hasar için sorumluluk kabul etmiyoruz. Bununla birlikte, Servis Departmanımız ihtiyaç duyduğunuz her türlü tavsiye için her zaman hizmetinizdedir.