



EPOXY REPAIR STICK

İKİ BİLEŞENLİ EPOKSI ONARIM ÇUBUĞU



ÜRÜN AÇIKLAMASI

Neredeyse tüm malzemelerin kalıcı onarım ve restorasyonuna uygun iki bileşenli epoksi macun.

UYGULAMA ALANI

Borular, radyatörler, kazanlar, drenajlar, hava kanalları, oluklar ve depolama tankları gibi yerlerdeki sızıntıları, delikleri ve çatlakları onarmak ve kapatmak için uygundur. Çelik, bakır, alüminyum, demir, çinko, PVC, ahşap, sentetikler, seramikler, fayanslar, çömlek ve beton gibi malzemelere yapışır. Polietilen (PE), polipropilen (PP), PTFE ve bitüm için uygun değildir.

ÖZELLİKLER

- Çok hızlı kürleşme
- Aletsiz işlenmesi kolay
- Küçülme yapmaz
- Nemli yüzeylere de yapışır.
- İç ve dış mekanlarda kullanılabilir
- Kürleştikten sonra zımparalama, delme, kesme yapılabilir
- Boyanabilir
- Kimyasallara karşı dirençli
- Suya dayanıklı

HAZIRLIK

Çalışma Koşulları: Sadece +15°C ile +25°C arasındaki sıcaklıklarda uygulayın.

Kişisel güvenlik: Eldiven giyin.

Yüzey Gereksinimleri: Alt zemin tamamen temiz ve yağsız olmalıdır.

Ön Yüzey İşlemi: Öncelikle pürüzsüz yüzeyleri pürüzlendirin.

UYGULAMA

Kullanım talimatları:

Gerekli miktarı kesin ve kalan kısmı tekrar folyo ile kapatın. Homojen bir gri kütle haline gelene kadar çok iyi yoğurun (en az 1 dakika!). Yoğurduktan sonra 2 dakika içinde uygulayın. Kürleşme hissedilir hale gelene kadar ürünü sıkıca bastırın. Fazla ürünü nemli (macun) bıçakla çıkarın. 5-10 dakika içinde kürleşme hissedilir. Tam kürleşmeden sonra (30 dakika) delme, kesme, zımparalama ve boyama yapılabilir. Kullanım sonrası elleri hemen ve iyice sabun ve su ile yıkayın.

Dikkat edilmesi gereken noktalar: Kürleşmeden önce parmak izleri su veya nemli bir bezle ovalanarak çıkarılabilir.

SAKLAMA KOŞULLARI

Raf ömrü: En azından 24 üretimden aylar sonra.

+5°C ile +25°C arasında kuru bir yerde düzgün bir şekilde kapatılmış ambalajda saklayın.

Açıldıktan sonra sınırlı raf ömrü.