



CONTACT ADHESIVE TRANSPARENT

YÜZME HAVUZU PVC KAPLAMA FOLYOLARI İÇİN SÜPER GÜÇLÜ, KRISTAL BERRAKLIĞINDA, EVRENSEL KONTAKT YAPIŞTIRICI



ÜRÜN AÇIKLAMASI

Poliüretan kauçuk, reçine ve solvent bazlı süper güçlü, kristal berraklığında, evrensel kontakt yapıştırıcı. Yüzme havuzu yüzeyleri için esnek PVC membranların yapıştırılması için idealdir. Kenar ve basamakların bitirilmesi için özellikle uygundur.

UYGULAMA ALANI

PVC, beton ve birçok diğer malzemeye anında yapışır. Polistiren köpük (Tempex®), PE, PP, PTFE ve vinil için uygun değildir.

ÖZELLİKLER

- Kristal berraklığında
- Anında yapıştırır
- Esnek
- Süper güçlü
- Renk değiştirmez
- Stres altındaki malzemeler için uygundur
- Evrensel
- Nem ve dona dayanıklıdır
- Kullanımı basit

HAZIRLIK

Çalışma Koşulları: Yapıştırıcıyı ve yapıştırılacak parçaları yalnızca oda sıcaklığında kullanın. Bağlı nem %65'in altında olmalıdır. Bu, nihai üründe kabarcık oluşumunu önlemek içindir. Bir kez yapıştırıldığında, ayarlama artık mümkün değildir. Her zaman önce yüzeyin (gözle görülmeyen) bir parçasında test yapın.

Yüzey Gereksinimleri: Yüzeyler kuru, temiz, tozsuz ve yağsız olmalı ve parçalar yerine iyice oturmalıdır.

Ön Yüzey İşlemi: Optimal sonuçlar için yapıştırılacak yüzeyleri temizleyin ve yağdan arındırın.

Araçlar: Büyük yüzeyleri kaplamak için sağlam bir fırça veya ince dişli (1 mm) spatula kullanın. Malzemeleri sıkıca birleştirmek için bir rulo veya kauçuk tokmak kullanın.

UYGULAMA

Kapsam: Yapıştırılacak malzemelerin doğasına bağlı olarak, her iki tarafa uygulanmak üzere 2-2.5 m²/litre.

Kullanım talimatları:

Kullanımdan önce iyice çalkalayın. Tercihen sulandırılmamalıdır.

Yapıştırıcıyı uygulamadan önce, yüzeylerin tamamen kuru ve temiz olduğundan emin olun. Yapıştırıcıyı ince ve eşit bir şekilde uygulayın. Yapıştırıcı sürülen parçanın 10 ila 25 dakika kurumasını bekleyin, PVC folyoyu beton tabana vurma, yuvarlama veya bastırma ile birleştirin. Ayarlama daha sonra mümkün değildir. Fazla PVC folyo, yapıştırıldıktan sonra dikkatlice kesilebilir. Folyoların üst üste gelmesinden kaçının, çünkü bu gelecekte soyulmaya neden olabilir. Merdivenler ve köşeler için, yapıştırıcıyı ısı ile yeniden aktive etmek önerilir. Isı tabancanızı 45 derece açıyla tutun, yassı bir tabanca ucunu beton taban ile PVC folyo arasında tutun. Yapıştırıcı yapışkan hale geldiğinde, PVC folyoyu beton tabana hızlıca bir pres silindiri ve/veya bir "köşe aracı" ile bastırın.

Lekeler/kalıntılar: Islak yapıştırıcı kalıntılarını hemen çıkarın. Islak yapıştırıcı kalıntıları Griffon Cleaner kullanılarak çıkarılabilir. Kurumuş yapıştırıcı kalıntıları mekanik olarak veya bir boya sökücü kullanılarak (ön test yaparak) çıkarılabilir.

Dikkat edilmesi gereken noktalar: En iyi sonuçlar için, hem yapıştırıcı hem de yapıştırılacak parçalar oda sıcaklığında olmalıdır (kesinlikle +10°C'nin altında kullanılmamalıdır). Nihai yapıştırma gücü uygulanan basınca bağlıdır. Bu nedenle, tüm yüzey boyunca olabildiğince sıkı bastırın. Gözenekli malzemeler arasındaki yapıştırıcı eklemi uzun süre suya maruz kalırsa, yapıştırıcı ıslak yüzeyden ayrılabilir.

Tavsiyelerimiz kapsamlı araştırmalara ve pratik deneyimlere dayanmaktadır. Bununla birlikte, çok çeşitli malzemeler ve ürünlerimizin uygulandığı koşullar göz önüne alındığında, elde edilen sonuçlar ve/veya ürünün kullanımından kaynaklanan herhangi bir hasar için sorumluluk kabul etmiyoruz. Bununla birlikte, Servis Departmanımız ihtiyaç duyduğunuz her türlü tavsiye için her zaman hizmetinizdedir.



CONTACT ADHESIVE TRANSPARENT

YÜZME HAVUZU PVC KAPLAMA FOLYOLARI İÇİN SÜPER GÜÇLÜ,
KRISTAL BERRAKLIĞINDA, EVRENSEL KONTAKT YAPIŞTIRICI

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal baz:	Poliüretan kauçuk
Renk:	Şeffaf
Minimum sıcaklık direnci:	-15 °C
Maksimum sıcaklık direnci:	70 °C
Nem direnci:	İyi
Katı madde yaklaşık.:	22 %
Viskozite:	Sıvı

SAKLAMA KOŞULLARI

Raf ömrü: En azından 24 üretimden aylar sonra.

İyi kapatılmış bir şekilde serin ve don olmayan bir yerde saklayın.

Açıldıktan sonra sınırlı raf ömrü.

Tavsiyelerimiz kapsamlı araştırmalara ve pratik deneyimlere dayanmaktadır. Bununla birlikte, çok çeşitli malzemeler ve ürünlerimizin uygulandığı koşullar göz önüne alındığında, elde edilen sonuçlar ve/veya ürünün kullanımından kaynaklanan herhangi bir hasar için sorumluluk kabul etmiyoruz. Bununla birlikte, Servis Departmanımız ihtiyaç duyduğunuz her türlü tavsiye için her zaman hizmetinizdedir.