LUBRICANT

LUBRIFIANT POUR DES SYSTÈMES DE CONDUITES AVEC DES RACCORDS À MANCHONS EN CAOUTCHOUC

DESCRIPTION DU PRODUIT
Lubrifiant pour des systèmes de conduites avec des raccords à manchons en caoutchouc.

DOMAINE D'APPLICATION
Pour l'assemblage de conduites, manchons et raccords à manchons en caoutchouc (manchons coulissants) dans des systèmes d'écoulement. Convient à tous les diamètres. Convient au PVC-U, ABS, PE, PP, PRFV, béton et fonte enduite.

PROPRIÉTÉS
· Corrigible
· Sans acide

PRÉPARATION
Conditions de mise en œuvre: Ne pas mettre en oeuvre à des températures inférieures de 0°C.

MISE EN OEUVRE
Mode d'emploi:
1. Couper les conduites à l'équerre, biseauter et ébarber.
2. Eliminer saleté et humidité.3. Appliquer le lubrifiant sur l'extrémité du tube et sur le manchon en caoutchouc. 4. Assembler directement le raccord en faisant coulisser le tube dans le raccord coulissant jusqu'à la butée. 5. Bien refermer l'emballage directement après utilisation.
Taches/résidus: Enlevez les résidus avec du dégraissant.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matière première de base:	Huile de silicone
Couleur:	Transparent

CONDITIONS DE STOCKAGE
Durée de conservation: Au moins 36 mois après la production. Conservation limitée après ouverture.

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des experiences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les resultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. Nous sommes cependant à vote entière disposition pour vous offrir des conseils.