PRIMOR® SPRAY

UNIVERSELLES REINIGUNGS- UND ENTFETTUNGSMITTEL FÜR METALL

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Basis:	Mischung von Lösungsmitteln
Farbe:	Transparent

LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Haltbarkeit: Mindestens 36 Monate ab Herstellung.
In ungeöffneter Verpackung zwischen +5°C und +25°C lagern.
Den Klebstoff gut verschlossen an einem trockenen, kühlen und frostfreien Ort aufbewahren.
Nach dem Öffnen hat das Produkt eine begrenzte Haltbarkeit.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Universelles Reinigungs- und Entfettungsmittel für Metall.

ANWENDUNGSBEREICH

Zum Reinigen und Entfetten von Metall. Entfernt Öl, Schmutz, Fett, Wachs, Teer, permanente Tinte, Brems- und Kohlenstaub, etc.. Auch zum Entfernen von unausgehärtetem Material wie z.B. Zweikomponenten-Klebstoff, Farbe, Dichtungsmasse aus Silikon und PU-Schaum geeignet. Kann in Kombination mit Verimor® und Devmor® auch zum Erkennen von Rissen auf der Oberfläche benutzt werden.

EIGENSCHAFTEN

· Schnelle Verdunstung
· Hinterlässt keine Rückstände
· Kann in allen Positionen benutzt werden

VORBEREITUNG

Vorbereitung der Oberflächen: So viel Schmutz, Rost, etc. wie möglich entfernen.

VERARBEITUNG

Gebrauchsanleitung:
Vor Gebrauch gut schütteln.
Die Oberfläche großzügig besprühen. Wenn die Oberfläche stark verschmutzt ist die Oberfläche mit einem Tuch reinigen und erneut auftragen.
Zu beachten: Bei längerem Kontakt könnten Gummi, getrocknete Beschichtungen und Kunststoffe (wie Polystyrol und Polycarbonat) beschädigt werden.

Unsere Empfehlungen basieren auf umfangreichen Untersuchungen und Praxiserfahrungen. Aufgrund der großen Unterschiede bei den Materialien und/oder Arbeitsbedingungen übernehmen wir keine Haftung für die jeweiligen Ergebnisse und/oder für mögliche Schäden infolge der Verwendung des Produktes. Wir stehen Ihnen jedoch gerne für eine Beratung zur Verfügung.