



F-40

PRODUIT POUR IMMOBILISER LES TUYAUX ET LES RACCORDS EN POLYPROPYLENE (PP)



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Couleur:	Noir
Densité env.:	1,5 g/cm ³
Teneur en solides env.:	70 %
Viscosité env.:	1800 mPa·s

CONDITIONS DE STOCKAGE

Durée de conservation: Au moins 12 mois après la production. A conserver dans son emballage non ouvert entre +5°C et +25°C. A utiliser avant (MM/AA) : voir emballage. Bien refermer l'emballage après utilisation et conserver dans un endroit sec, frais et à l'abri du gel. Conservation limitée après ouverture.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Produit pour immobiliser les tuyaux et les raccords en polypropylène (PP).

DOMAINE D'APPLICATION

Pour immobiliser les tuyaux et les raccords en polypropylène (PP) à manchon en caoutchouc (manchon coulissant) dans les systèmes d'évacuation.

PROPRIÉTÉS

- Thixotrope
- Noir

PRÉPARATION

Conditions de mise en œuvre: Ne pas utiliser à des températures ≤ +5 °C.

MISE EN OEUVRE

Garantie: Environ 1,5 m² / kg.

Mode d'emploi:

1. Coupez les tuyaux droits, ébarbez et chanfreinez-les.
2. Nettoyez les surfaces.
3. Mélangez bien avant l'utilisation.
3. Appliquez l'agent de fixation sur l'extrémité du tuyau et sur le manchon en caoutchouc.
4. Assemblez immédiatement les parties en couissant le tube dans le manchon jusqu'à l'arrêt. Fermez correctement le contenant immédiatement après avoir utilisé le produit.

Taches/résidus: Enlever des taches avec Griffon Cleaner.

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des expériences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les résultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. Nous sommes cependant à votre entière disposition pour vous offrir des conseils.