



KONSTRUKTIONSKLEBSTOFF FÜR VERSCHIEDENSTE BAUMATERIALIEN

- ✓ Sehr hohe Endfestigkeit
- ✓ Schnell härtend
- ✓ Witterungsbeständig
- ✓ Füllend

www.griffon-profi.de

Griffon. Die Wahl des Profis.



DAUERHAFTE VERKLEBUNG

Griffon führt einen hochfesten, nicht schäumenden Konstruktionsklebstoff auf SMP-Basis ein – frei von Lösungsmitteln und MDI (Methylendiphenylisocyanat). Ideal für mechanisch hochfeste, konstruktive Verklebungen zwischen den unterschiedlichsten Materialien wie (Natur-)Stein, (Gas-)Beton, Holz, Metall und verschiedenen Kunststoffen.

Geeignet für Anwendungen, bei denen spaltfüllende Eigenschaften gefordert sind, wie bei unebenen Oberflächen (Stein, Beton, etc.) z.B. beim Haus- & Innenausbau, aber auch ideal bei gut passgenauen Flächen und geringen Spaltbreiten, z.B. der Montage von großformatigen Verkleidungen, Platten, Abschlusbleisten, etc.. Eignet sich z.B. zur Montage von Mauerabdeckungen, zur Verklebung von Gipsfaserplatten oder für Konstruktionen mit zementgebundenen Hartschaumplatten. Zeigt ausgezeichnete Haftung auf verschiedensten Materialien, z.B. mineralischen Baustoffen wie (Natur-)Stein, (Gas-)Beton, Gips, etc., Metallen, Hölzern und Holzwerkstoffen, Glas, Hartschäumen und verschiedenen Kunststoffen.

Dank der besonderen Express-Formel sind Verklebungen innerhalb von 30 Minuten handfest und härten dann schnell zu einer hoch belastbaren, witterungsbeständigen und dauerhaften Verbindung aus.

SPEZIFIKATIONEN

Farbe	Beige
Viskosität	Thixotrop
Dichte	Ca. 1,33 g/cm ³
Endfestigkeit	Bis zu 110 kg/cm ²

TROCKNUNGSZEITEN*

Handfestigkeit	Ca. 30 min.
Verarbeitungszeit	5 min.
Aushärtung	Ca. 1 mm/ 24 Std.

EIGENSCHAFTEN

Feuchtigkeitsbeständigkeit	Sehr gut / D4
Temperaturbeständigkeit	Von -40 °C - +120 °C
UV-Beständigkeit	Sehr gut
Überstreichbarkeit**	Sehr gut
Füllvermögen	Bis zu 4 mm

* Abhängig von aufgetragener Klebstoffmenge, Umgebungs- & Bauteilefeuchtigkeit und -temperatur.

** Vorab testen.

KLEBEN UND KONSTRUIEREN

SEHR HOHE ENDFESTIGKEIT

NEU

Lösungsmittel-, PU-,
isocyanat- und MDI-frei

Temperaturbeständig
von -40 °C bis +120 °C

Spaltfüllend bis zu 4 mm,
schleifbar und überstreichbar

Wasser-, witterungs- &
UV-beständig

Sehr hohe Endfestigkeit:
bis zu 110 kg/cm²

Innen und Außen
anwendbar

Schnell härtend: handfest
(10 kg/cm²) nach
30 Minuten

Für viele Baumaterialien,
wie Stein, Beton, Holz,
Metall, Hartschaum und
verschiedene Kunststoffe*



*Nicht geeignet für PE, PP,
PTFE und PA (Nylon).



Griffon. Die Wahl des Profis.



GRIFFON IST EINE MARKE VON BISON INTERNATIONAL

Griffon Deutschland

Industrie und Handwerk

Herrmannstr. 7

77815 Bühl/Baden

Tel. +49 (0) 72 23 - 28 40

Fax. +49 (0) 72 23 - 284-288

SalesProDe@boltonadhesives.com

www.griffon-profi.de

Ansprechpartner

Stefan Hilbrath

Sales Director D/A/CH

Professional Business

Mobil: 01 51 - 12 11 60 02

SHilbrath@boltonadhesives.com

Außendienst

Christian Bellwinkel

Gebietsleiter (West/Nord)

Mobil: 01 63 - 6 51 81 49

CBellwinkel@boltonadhesives.com

Christoph Ziegler

Gebietsleiter (Süd)

Mobil: 01 63 - 6 51 81 47

CZiegler@boltonadhesives.com

Marco Baum

Gebietsleiter (West/Ost)

Mobil: 01 63 - 6 51 81 65

MBaum@boltonadhesives.com

Stig Hansen

Gebietsleiter (Nord)

Telefon: 01 63 - 6 51 81 16

SHansen@boltonadhesives.com

Holger Matysiak-Lürding

Gebietsleiter (Ost)

Telefon: 01 71 - 2 44 39 17

HMatysiak-Luerding@boltonadhesives.com

Innendienst

Tanja Hils

Marketing

Telefon: 0 72 23 - 2 84-3 49

THils@boltonadhesives.com

Birgit Keller

Vertrieb

Telefon: 0 72 23 - 2 84-3 42

BKeller@boltonadhesives.com

Technik

Philip Kersten

Technology Management /

Anwendungstechnik

Mobil: 01 63 - 6 51 81 51

PKersten@boltonadhesives.com