



KOLMAT®

METAL DIŞLI BAĞLANTILARIN SIZDIRMAZLIĞI İÇİN SIZDIRMAZLIK MACUNU



TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal baz:	Dolgulu mineral gres
Renk:	Yeşil
Yoğunluk yaklaşık.:	1,25 g/cm ³
Viskozite:	Pasty

SAKLAMA KOŞULLARI

Raf ömrü: En azından 24 üretimden aylar sonra.
Açılmamış ambalajda +5°C ile +25°C arasında saklayın.
Son Kullanma Tarihi (AY/YIL): ambalajda belirtilmiştir.
Kullanımdan sonra ambalajı düzgün bir şekilde kapatın ve kuru, serin ve don olmayan bir yerde saklayın.
Açıldıktan sonra sınırlı raf ömrü.

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Metal dışlı bağlantıların sızdırmazlığı için sızdırmazlık macunu.

UYGULAMA ALANI

Örneğin, (içme) su, merkezi ısıtma, gaz ve kompresör hava sistemlerinde metal dışlı bağlantıların sızdırmazlığı için. Kolmat® kenevir veya akrilik lif ile birlikte kullanın. Gaz: -20°C ile +70°C, 5 bara kadar. Su: 95°C, 16 bara kadar: 130°C, 7 bara kadar. Oksijen için uygun değildir.

ÖZELLİKLER

- Yüksek sıcaklık değişimlerine dayanıklı
- Gaz ve sudan etkilenmez
- Yeniden ayarlanabilir (kurumaz)
- Sökülebilir
- Korozyon önleyici

HAZIRLIK

Ön Yüzey İşlemi: Yüzeyleri iyice temizleyin ve yağdan arındırın.

UYGULAMA

Kullanım talimatları:

1. Diş üzerine kenevir (su) veya akrilik lif (gaz) uygulayın (dişin yönünde döndürün). 2. Macunu bolca ve eşit şekilde tüm dişle uygulayın. 3. Parçaları birleştirin.

Lekeler/kalıntılar: Herhangi bir kalıntıyı yağ çözücü ile çıkarın.

Tavsiyelerimiz kapsamlı araştırmalara ve pratik deneyimlere dayanmaktadır. Bununla birlikte, çok çeşitli malzemeler ve ürünlerimizin uygulandığı koşullar göz önüne alındığında, elde edilen sonuçlar ve/veya ürünün kullanımından kaynaklanan herhangi bir hasar için sorumluluk kabul etmiyoruz. Bununla birlikte, Servis Departmanımız ihtiyaç duyduğunuz her türlü tavsiye için her zaman hizmetinizdedir.