



POOL LEAK SEALER - GAMME PISCINE

PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE POUR PISCINES EN BÉTON



DESCRIPTION DU PRODUIT

Pool Leak Sealer est un produit d'étanchéité liquide facile à utiliser, conçu pour réparer les fuites dans les piscines sans qu'il soit nécessaire de vider l'eau. Grâce à sa technologie avancée de cristallisation, il forme un joint dur et durable au contact du dioxyde de carbone (CO₂), sans modifier l'apparence de la piscine.

DOMAINE D'APPLICATION

Convient uniquement aux piscines en béton et à panneaux (segmentées).

PROPRIÉTÉS

- Très facile à utiliser
- Peut colmater des fissures jusqu'à 4 à 5 mm ou compenser une perte d'eau de 10 à 50 cm par 24 heures (pour une piscine de 50 m³)
- Pas besoin de vider l'eau de la piscine
- Ne modifie pas l'apparence de la piscine
- Assure une étanchéité permanente et durable grâce à une technologie avancée de cristallisation.
- Durée de conservation de 5 ans.

PRÉPARATION

Pré-traitement des surfaces: Déterminer si la fuite provient des canalisations, du trop-plein ou de la piscine elle-même.

Outils: Pompe immergée

MISE EN OEUVRE

Garantie: Ratio de mélange : 1:1 000, soit 1 litre de Pool Leak Sealer pour 1 000 litres d'eau de piscine.

Mode d'emploi:

Arrêter la pompe de circulation et le système de filtration de la piscine. Agiter soigneusement le jerrican afin de garantir une bonne répartition des fibres dans le produit.

1. Ajouter la quantité appropriée de Pool Leak Sealer dans la piscine, selon un ratio de mélange de 1 litre de produit pour 1 000 litres d'eau de piscine. Veiller à verser également toutes les fibres contenues dans le bidon dans la piscine. Si des fibres restent dans le bidon, le remplir à moitié avec de l'eau de la piscine, agiter de nouveau, puis verser le contenu dans la piscine. 2. Créer une circulation de l'eau sans utiliser le système de filtration en plaçant une pompe immergée dans la piscine. Maintenir cette circulation pendant 1 à 3 jours, jusqu'à ce que la fuite soit colmatée. 3. Remettre la piscine en fonctionnement normal et filtrer les fibres présentes dans l'eau. Si nécessaire, ajuster le pH de l'eau à l'aide d'un produit pH Minus, ou vider la piscine afin de nettoyer les éventuels résidus de produit restant sur les surfaces et les carreaux.

Taches/résidus: En cas de projection ou de déversement du produit sur des surfaces situées en dehors de la piscine, rincer immédiatement à l'eau afin d'éviter la formation de taches indélébiles, qui ne pourront pas être éliminées par la suite.

Astuces: Ne pas utiliser si la dureté de l'eau dépasse 25 °dH (degrés allemands de dureté). Les piscines peuvent développer de nouvelles fuites lorsqu'elles sont soumises à une activité sismique ou à des mouvements des fondations.

Points d'attention: Pool Leak Sealer est uniquement efficace sur les piscines à parois rigides en béton ou les piscines à panneaux (segmentées). En cas de projection ou de déversement du produit en dehors de la piscine, rincer immédiatement et abondamment à l'eau les surfaces concernées afin d'éviter l'apparition de taches permanentes, qui ne pourront ensuite plus être éliminées.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Consistance:	Liquide
Densité env.:	1,35 g/cm ³
Valeur du pH env.:	11

TAILLE DU PACK

Jerrican 10 litres

CONDITIONS DE STOCKAGE

Conserver dans un endroit sec et à l'abri du gel, à une température comprise entre +5 °C et +25 °C. Durée de conservation : 5 ans. À utiliser de préférence avant (MM/AA).

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des expériences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les résultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. Nous sommes cependant à votre entière disposition pour vous offrir des conseils.