



# IMAL® SPRAY

KRIECHÖL VON HOHER QUALITÄT AUF GRAPHIT BASIS.



## PRODUKTBESCHREIBUNG

Kriechöl von hoher Qualität auf Graphit Basis.

## ANWENDUNGSBEREICH

Zum Lösen von verrostetem und oxidiertem (Montage-) Material wie auf Schrauben, Muttern, Scharnieren und Schlössern. Auf allen Metallen anwendbar. Funktioniert auch gut zur Vorbeugung während der Montage.

## EIGENSCHAFTEN

- Dringt tief ein
- Löst Rost
- Resistent gegen Rost und Korrosion
- Enthält kolloidales Graphit
- Verfügt über einen zusätzlichen Präzisionsprühschlauch
- In allen Positionen verwendbar

## VORBEREITUNG

**Vorbereitung der Oberflächen:** Vergewissern Sie sich, dass die Oberfläche sauber, trocken und fettfrei ist.

## VERARBEITUNG

### Gebrauchsanleitung:

Vor dem Gebrauch gut schütteln.

Besprühen Sie die Oberfläche(n) großzügig aus einem Abstand von 10 - 20 cm. Nach ca. 5 - 10 Minuten können die Objekte demontiert werden. Bei der präventiven Verwendung müssen die Teile vor dem Kleben erst bearbeitet werden.

**Flecken/Rückstände:** Entfernen Sie Flecken mit Griffon Primor® oder Entfetter.

**Zu beachten:** IMAL® SPRAY kann im Kontakt mit Kleidung etc. nicht auswaschbare Flecken verursachen. Benutzen Sie den in der Schutzkappe integrierten Sprühschlauch für eine optimale Dosierung.

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Basis:	Mineralöl mit Kolloidgraphit
Farbe:	Schwarz

## LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Haltbarkeit: Mindestens 36 Monate ab Herstellung.

In ungeöffneter Verpackung zwischen +5°C und +25°C lagern. Bewahren Sie den Klebstoff gut verschlossen an einem trockenen, kühlen und frostfreien Ort auf.

Nach dem Öffnen hat das Produkt eine begrenzte Haltbarkeit.

Unsere Empfehlungen basieren auf umfangreichen Untersuchungen und Praxiserfahrungen. Aufgrund der großen Unterschiede bei den Materialien und/oder Arbeitsbedingungen übernehmen wir keine Haftung für die jeweiligen Ergebnisse und/oder für mögliche Schäden infolge der Verwendung des Produktes. Wir stehen Ihnen jedoch gerne für eine Beratung zur Verfügung.