IMAL® SPRAY

KRIECHÖL VON HOHER QUALITÄT AUF GRAPHIT BASIS

PRODUKTBESCHREIBUNG
Kriechöl von hoher Qualität auf Graphit Basis.

ANWENDUNGSBEREICH
Zum Lösen von verrostetem und oxidiertem (Montage-) Material wie auf Schrauben, Muttern, Scharnieren und Schlössern.
Auf allen Metallen anwendbar. Funktioniert auch gut zur Vorbeugung während der Montage.

EIGENSCHAFTEN
· Dringt tief ein
· Löst Rost
· Resistent gegen Rost und Korrosion
· Enthält kolloidales Graphit
· Verfügt über einen zusätzlichen Präzisionssprühschlauch
· In allen Positionen verwendbar

VORBEREITUNG
Vorbereitung der Oberflächen: Die Oberfläche muß sauber, trocken und fettfrei sein.

VERARBEITUNG
Gebrauchsanleitung:
Vor dem Gebrauch gut schütteln.
Die Oberfläche(n) großzügig aus einem Abstand von 10 - 20 cm besprühen. Nach ca. 5 - 10 Minuten können die Objekte demontiert werden. Bei der präventiven Verwendung müssen die Teile vor dem Kleben erst bearbeitet werden.
Flecken/Rückstände: Flecken mit Griffon Primor® oder Entfetter entfernen.
Zu beachten: IMAL® SPRAY kann im Kontakt mit Kleidung etc. nicht auswaschbare Flecken verursachen. In der Schutzkappe integrierten Sprühschlauch für eine optimale Dosierung benutzen.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Basis:	Mineralöl mit Kolloidgrafit
Farbe:	Schwarz

LAGERUNGSBEDINGUNGEN
Haltbarkeit: Mindestens 36 Monate ab Herstellung.
In ungeöffneter Verpackung zwischen +5°C und +25°C lagern. Bewahren Sie den Klebstoff gut verschlossen an einem trockenen, kühlen und frostfreien Ort auf.
Nach dem Öffnen hat das Produkt eine begrenzte Haltbarkeit.

Unsere Empfehlungen basieren auf umfangreichen Untersuchungen und Praxiserfahrungen. Aufgrund der großen Unterschiede bei den Materialien und/oder Arbeitsbedingungen übernehmen wir keine Haftung für die jeweiligen Ergebnisse und/oder für mögliche Schäden infolge der Verwendung des Produktes. Wir stehen Ihnen jedoch gerne für eine Beratung zur Verfügung.