



LIF SIZDIRMAZLIĞI - PROFESYONEL HAVUZ KALİTESİ

İMPREGNE EDİLMİŞ, LIF TAKVİYELİ SIZDIRMAZLIK BANDI.



ÜRÜN AÇIKLAMASI

Yüksek performanslı sızdırmazlık gereksinimleri için tasarlanmış impregnasyonlu, lif takviyeli sızdırmazlık bandı. Çeşitli dişli bağlantılar için güvenilir, profesyonel bir çözüm sunar.

UYGULAMA ALANI

Konik ve silindirik metal ve plastik dişli bağlantıları sızdırmaz hale getirmek için. Havuz sirkülasyon pompalarının giriş ve çıkış portlarında sızdırmaz dişler sağlar. Hava boşaltma valfleri ve basınç göstergeleri için güvenli, basınca dayanıklı sızdırmazlık sağlar ve havuz temizleyicileri için emiş hatlarındaki dişli bağlantılarda hava sızıntılarını önler. Örneğin (içme) su, gaz, LPG (gaz) ve (kompresör) hava için uygundur. Örneğin bakır, pirinç, (galvanizli) çelik, paslanmaz çelik, krom, çinko, PVC, CPVC ve ABS için uygulanabilir. Gaz: -20°C - +70°C'de 5 bar basınca kadar. Su, +95 °C'de 16 bar basınca, +130°C'de 7 bar basınca kadar. Kimyasallara sınırlı dayanıklıdır. Oksijen için uygun değildir.

ÖZELLİKLER

- Lif takviyeli
- Yeniden ayarlanabilir > 180°
- Çıkarılabilir
- Anında yüklenebilir

SERTİFİKALAR & STANDARTLAR

Sertifikalar	
kiwa	KIWA: İçme suyu için onaylıdır. Sertifika 99503.
GASTEC	Gastec QA: Metal dişli boru bağlantılarının gaz sızdırmazlığı için vida dişli sızdırmazlık maddesi, sınıf 8 bar. GASTEC QA talepleri 31-2'ye dayalı Q 014/006 sertifikası.
ACS	ACS: ACS'nin (Attestation de Conformité Sanitaire) pozitif listelerine uygundur. Sertifika Eurofins 23 CLP NY 011.
NF RAC-GAZ	Certigaz: Ortak kullanım alanları da dahil olmak üzere bireysel veya toplu konut binalarındaki yanıcı gaz tesisatlarında kullanım için Certigaz NF-RAC GAZ tarafından onaylanmıştır (23 Şubat 2018 tarihli Sipariş).
KVBG	KVBG/ARGB: taleplere uygundur.
DIN DVGW CERT	DVGW: Gaz ve su tesisatlarındaki dişli bağlantılar için sızdırmazlık ürünü. Sertifika NG-5142CL00112
Standartlar	
EN 751-2	EN 751-2 Arp: 1, 2 ve 3. aile gazlar ve sıcak su ile temas eden metalik dişli bağlantılar için sızdırmazlık malzemeleri. Bölüm 2 Sertleşmeyen birleştirme bileşiği.

UYGULAMA

Kapsam: Tabloya bakın:

ø INCHES	# WINDINGS	ø INCHES	# WINDINGS	ø INCHES	# WINDINGS
1/4	2 - 3	1	4 - 5	2 1/2	6 - 7
3/8	2 - 3	1 1/4	5 - 6	3	7 - 8
1/2	3 - 4	1 1/2	5 - 6	4	8 - 9
3/4	4 - 5	2	5 - 6	6	8 - 9

Kullanım talimatları:

1. Yüzeyleri temizleyin ve yağdan arındırın. Pirinç, paslanmaz çelik ve krom gibi pürüzsüz yüzeyler önce pürüzlendirilmelidir. 2. Bandın koyu yeşil tarafını dişe uygulayın, sıkıca sarın ve dişin yönünde sıkıca bastırarak %50 örtüşme sağlayın. %50 örtüşme sağlanamıyorsa, 2-3 sarım uygulayın ve bandı sıkı bir şekilde çekin, böylece vida dişine bastırılmış olur. Gevşek bir montaj durumunda, daha fazla sarım uygulamak gerekebilir. 3. Ekleme birleştirin. Eklem en az 180° ayarlanabilir.

Tavsiyelerimiz kapsamlı araştırmalara ve pratik deneyimlere dayanmaktadır. Bununla birlikte, çok çeşitli malzemeler ve ürünlerimizin uygulandığı koşullar göz önüne alındığında, elde edilen sonuçlar ve/veya ürünün kullanımından kaynaklanan herhangi bir hasar için sorumluluk kabul etmiyoruz. Bununla birlikte, Servis Departmanımız ihtiyaç duyduğunuz her türlü tavsiye için her zaman hizmetinizdedir.



LIF SIZDIRMAZLIĞI - PROFESYONEL HAVUZ KALİTESİ

İMPREGNE EDİLMİŞ, LIF TAKVIYELİ SIZDIRMAZLIK BANDI.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal baz:	Emprenyeli fiber bant
Renk:	Yeşil

SAKLAMA KOŞULLARI

Raf ömrü: En azından 36 üretimden aylar sonra.
Son Kullanma Tarihi (AY/YIL): ambalaja bakın. Kullanımdan sonra ambalajı düzgün bir şekilde kapatın ve +5°C ile +25°C arasında kuru bir yerde saklayın.
Açıldıktan sonra sınırlı raf ömrü.

Tavsiyelerimiz kapsamlı araştırmalara ve pratik deneyimlere dayanmaktadır. Bununla birlikte, çok çeşitli malzemeler ve ürünlerimizin uygulandığı koşullar göz önüne alındığında, elde edilen sonuçlar ve/veya ürünün kullanımından kaynaklanan herhangi bir hasar için sorumluluk kabul etmiyoruz. Bununla birlikte, Servis Departmanımız ihtiyaç duyduğunuz her türlü tavsiye için her zaman hizmetinizdedir.