



DE REVOLUTIE IN SCHROEFDRAADAFDICHTING

GASTEC GECERTIFICEERD



KOLMAT FIBRE SEAL

VOOR METALEN EN KUNSTSTOF SCHROEFDRAADVERBINDINGEN



6300633703

Griffon.
Verbonden met vakwerk.


UNIEK PRODUCT: >180° NASTELBAAR

Kolmat® Fibre Seal is uniek als het gaat om het nastellen van schroefdraadverbindingen. Zonder gevaar voor lekkage kan een fitting, koppeling of kraan in de juiste positie worden gemonteerd. Zelfs bij terugdraaien van meer dan 180° blijft de verbinding 100% afgedicht.

UNIVERSEEL TOEPASBAAR

Kolmat® Fibre Seal is universeel toepasbaar en geschikt voor o.a. (drink)water, stoom, gas, LPG, glycol, (pers)lucht en verdunde zuren en basen. De geïmpregneerde, vezelversterkte afdichtingsband is bestand tegen druk tot 26 bar, temperaturen tot 160°C en gemaakte verbindingen kunnen direct worden belast.

GEMAKKELIJK, SCHOON EN SNEL



Ø INCHES	# WIKKELINGEN
1/4	2-3
3/8	2-3
1/2	3-4
3/4	4-5
1	4-5
1 1/4	5-6
1 1/2	5-6
2	5-6
2 1/2	6-7
3	6-7
4	7-8
6	7-8



GEKEURDE KWALITEIT

Dit gepatenteerde product voldoet aan alle relevante (inter)nationale keuren, zoals GASTEC, ACS, DVGW, WRAS, KVVG en Europese normering EN 751-2. Kolmat® Fibre Seal is conform EN 751-2 getoetst bij gas tot 5 bar bij -20°C tot +70°C en bij water tot 16 bar bij +95°C en 7 bar bij 130°C.

ALLE VERBINDINGEN

Met Kolmat® Fibre Seal kunnen alle typen schroefdraadverbindingen perfect worden afgedicht. Of het nu gaat om verbindingen in metaal, kunststof of een combinatie van beide: Kolmat® Fibre Seal biedt een betrouwbare oplossing. Het product is toepasbaar op o.a. koper, messing, (gegalvaniseerd) staal, RVS, zink, PVC, CPVC en ABS.

DE REVOLUTIE IN SCHROEFDRAADAFDICHTING

GASTEC GECERTIFICEERD



www.griffon.eu

INNOVATION



LA RÉVOLUTION DANS L'ÉTANCHÉITÉ DES RACCORDS FILETÉS



PRODUIT UNIQUE : REAJUSTEMENT >180°


Kolmat® Fibre Seal est sans égal lorsqu'il s'agit d'ajuster des raccords filetés. Un raccord ou robinet peut être monté dans la bonne position sans risques de fuite. Même en cas d'inversion à plus de 180°, l'assemblage reste parfaitement étanche.

APPLICATION UNIVERSELLE

Kolmat® Fibre Seal est universel et convient notamment pour l'eau (potable), la vapeur, le gaz, le GPL, le glycol, l'air (comprimé) et les acides et bases dilués. La bande d'étanchéité imprégnée et renforcée de fibres résiste à des pressions jusqu'à 26 bar et des températures jusqu'à 160°C. Les assemblages réalisés peuvent être sollicités directement.



FACILE, PROPRE ET RAPIDE



ØPOUCES	# TOURS
1/4	2-3
3/8	2-3
1/2	3-4
3/4	4-5
1	4-5
1 1/4	5-6
1 1/2	5-6
2	5-6
2 1/2	6-7
3	6-7
4	7-8
6	7-8

AGRÈMENTS DE QUALITÉ

Ce produit breveté a les agréments (inter) nationaux : ACS, GASTEC, DVGW, WRAS, ARGB et la norme européenne EN 751-2. Kolmat® Fibre Seal a été testé selon l'EN 751-2 avec du gaz jusqu'à 5 bar de -20°C à +70°C et avec de l'eau jusqu'à 16 bar à +95°C et 7 bar à 130°C.

TOUS LES RACCORDS

Kolmat® Fibre Seal permet de rendre parfaitement étanches tous les types de raccords filetés. Qu'il s'agisse de raccords en métal, en matière synthétique ou combinant les deux, Kolmat® Fibre Seal offre une solution fiable. Le produit est applicable entre autres sur le cuivre, le laiton, l'acier (galvanisé), l'inox, le zinc, le PVC, le PVC-C et l'ABS.



KOLMAT® FIBRE SEAL

POUR RACCORDS FILETÉS
METALLIQUES ET PLASTIQUES



6300633703

LA RÉVOLUTION DANS L'ÉTANCHÉITÉ DES RACCORDS FILETÉS

