



# CLEAN & PRIME - PROFESSIONELLE POOL-QUALITÄT

## REINIGUNGSMITTEL FÜR HART-PVC, PVC-C UND ABS



### PRODUKTBESCHREIBUNG

Reinigungsmittel für Hart-PVC, PVC-C und ABS.

### ANWENDUNGSBEREICH

Zum Reinigen und Entfetten von Rohren, Muffen und Fittings aus Hart-PVC, PVC-C und ABS. Auch geeignet zur Entfernung von nicht ausgehärteten Klebstoffresten und zur Reinigung von Pinseln und Werkzeugen. In Kombination mit Griffon Cleaner Cloth zu verwenden.

Nicht geeignet für Verdünnung von PVC, PVC-C und ABS-Klebstoff.

### EIGENSCHAFTEN

Zur kraftvollen Reinigung, Entfettung und Grundierung von Rohren, Muffen und Fittings. Die Verwendung von Griffon Clean & Prime stellt sicher, dass die Oberfläche frei von Schmutz und Fett ist, und bereitet sie zudem für eine optimale Haftung vor.

- Kraftvoll
- Tiefenreinigung
- Grundierung – kein Anschleifen erforderlich

### VORBEREITUNG

Hilfsmittel: Cleaner Cloth

### VERARBEITUNG

**Verbrauch:** Angabe der Anzahl von Verbindungen pro 1 L:

| Ø | 32  | 40  | 50  | 63  | 75  | 90  | 110 | 125 | 160 | 200 | 250 |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| # | 800 | 700 | 650 | 550 | 330 | 250 | 160 | 140 | 90  | 50  | 35  |

### Gebrauchsanleitung:

1. Reinigungsmittel auf ein Griffon Reinigungstuch auftragen.
2. Oberflächen reinigen und entfetten. 3. Kondensate mit einem Griffon Cleaner Cloth entfernen und Oberflächen gründlich trocknen lassen. Nach Gebrauch Verpackung sofort gut verschließen.

### TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Basis:          | Mischung von Lösungsmitteln |
| Farbe:          | Farblos                     |
| Dichte ca.:     | 0.82 g/cm <sup>3</sup>      |
| Viskosität:     | Flüssig                     |
| Viskosität ca.: | 1 mPa·s                     |

### LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Haltbarkeit: Mindestens 36 Monate ab Herstellung.

In ungeöffneter Verpackung zwischen +5°C und +25°C lagern. Den Klebstoff gut verschlossen an einem trockenen, kühlen und frostfreien Ort aufbewahren.

Nach dem Öffnen hat das Produkt eine begrenzte Haltbarkeit.

Unsere Empfehlungen basieren auf umfangreichen Untersuchungen und Praxiserfahrungen. Aufgrund der großen Unterschiede bei den Materialien und/oder Arbeitsbedingungen übernehmen wir keine Haftung für die jeweiligen Ergebnisse und/oder für mögliche Schäden infolge der Verwendung des Produktes. Wir stehen Ihnen jedoch gerne für eine Beratung zur Verfügung.