



# POLY MAX® SEALANT ALL JOINTS DIE WAHL DES PROFIS

Premium-Dichtstoff für Innen-, Sanitär-  
und Außenbereich



# DIE WAHL DES PROFIS FÜR ALLE ABDICHTUNGSARBEITEN

Griffon präsentiert stolz Poly Max® Sealant All Joints, die nächste Generation unserer bewährten Poly Max® Familie. Poly Max® Sealant All Joints basiert auf 20 Jahren Innovation und wurde entwickelt, um eine hervorragende Leistung für alle Anforderungen zu bieten: Abdichten, Füllen und Verfugen. Dieser hochwertige, multifunktionale Dichtstoff ist einfach zu verarbeiten, schnellhärtend und für alle Arten von Abdichtungsprojekten im Sanitär-, Innen- und Außenbereich geeignet.

Unser neuer Dichtstoff ersetzt Silikon-, Acryl- und PU-Dichtstoffe, wobei alle Vorteile erhalten bleiben und viele Nachteile wegfallen. Die einzigartige Formel härtet schrumpffrei, besitzt eine hohe Flexibilität, UV- und Schimmelresistenz und ist damit ideal geeignet für verschiedene, professionelle Anwendungen.

Poly Max® Sealant All Joints ist in sechs Farben erhältlich, inklusive transparent, und die ideale Lösung für eine Vielzahl von Materialien und Oberflächen und dauerhaft ästhetisch ansprechende Ergebnisse.

## ICH WÄHLE POLY MAX® SEALANT ALL JOINTS, WEIL...



"...ES NICHT SCHRUMPT UND LANGLEBIG IST."

"...ES SCHNELL HÄRTET UND EINFACH ZU VERARBEITEN IST."

**FRIEDERIKE, Tischlerin**  
14 Jahre Erfahrung

Es schrumpft nicht und ist langlebig. Und da mein Anspruch ein dauerhaftes und perfektes Finish ist, ist das meine Lösung für beständige Fugen.



**JAKOB, Installateur**  
24 Jahre Erfahrung

Es härtet schnell und ist einfach zu verarbeiten. Poly Max® Sealant All Joints ist nach dem Auftragen bereits nach nur 2 Stunden wasserfest und kann auch auf feuchten Oberflächen verwendet werden.



"...ES FÜR VERSCHIEDENSTE ABDICHTUNGSANWENDUNGEN GEEIGNET IST."

**ALEXANDER, Maurer**  
30 Jahre Erfahrung

Es ist geeignet für verschiedenste Abdichtungsanwendungen. Egal, ob ich im Innen- oder Außenbereich arbeite, ich kann das gleiche Produkt verwenden. Sanitär-, Küchen- und Bauanwendungen werden alle von diesem Dichtstoff abgedeckt.

## POLY MAX® SEALANT ALL JOINTS, DIE WAHL DES PROFIS!

# PREMIUM DICHTSTOFF

NEU

## FÜR INNEN-, SANITÄR- UND AUßENANWENDUNGEN

Nicht schrumpfend

Hochwertige Poly Max®-Qualität

Seidenglänzend;  
perfekt für glänzende und  
matte Oberflächen

- Dauerhaft elastisch
- Überstreichbar
- Schimmelresistent

\*Luftdicht bis 1000 Pa,  
SKG-IKOB geprüft nach EN 12114

Multifunktional: Innen, Sanitär, Außen



Kartusche aus 50%  
recycltem Kunststoff

Gute Haftung auf vielen  
Materialien: Beton, Stein,  
Verbundwerkstoffen,  
Metallen, Keramikfliesen,  
Glas, (lackiertem) Holz und  
verschiedenen Kunststoffen

Ideal für Innenanwendungen;  
erfüllt strenge Emissions-  
grenzwerte (EC1<sup>PLUS</sup> zertifiziert)



\*Weiß



Grau



Anthrazit



Schwarz



Transparent



Transparent-Grau



Griffon. Die Wahl des Profis.

## INNEN

Zum Abdichten von Spalten, Nähten und Fugen in Wänden, Decken, Fensterbänken, Treppen und Sockelleisten

- Überstreichbar
- Schrumpft nicht
- Dauerhaft elastisch
- Seidenglänzend



## SANITÄR

Abdichtung von Badewannen, Duschen, Waschbecken, Toiletten, Duschabflüssen und Wand-Boden-Anschlüssen

- Geeignet für Naturstein und viele andere Materialien (auch feucht)
- Schimmelresistent
- Wasserbeständig
- Säurefrei

## AUßEN

Füllen von Spalten, Rissen und Fugen, (Bohr-)Löchern und Verbindungs- oder Dehnungsfugen

- Wasserbeständig
- Schrumpft nicht
- Überstreichbar
- UV- und temperaturbeständig



# FÜR DAS PERFEKTE FINISH

Zusätzlich zu Griffon Poly Max® Sealant All Joints ist nun auch der neue Griffon Sealant Finisher verfügbar - ein gebrauchsfertiges und säurefreies Glättmittel, das jeder Fuge ein professionelles Finish verleiht. Sealant Finisher wurde speziell entwickelt, um Dichtstofffugen mühelos zu glätten und ein perfektes, gleichmäßiges Aussehen zu erzielen. Sealant Finisher wird in einer praktischen Sprühflasche geliefert, die zu 70 % aus recyceltem Kunststoff besteht.

Um das SEALANT-Konzept zu vervollständigen, bietet Griffon auch das Sealant Finishing Set an. Mit vier verschiedenen Abziehwerkzeugen ist dieses Set für fast alle Arten von Fugegeometrien geeignet. Die Werkzeuge sind aus thermoplastischem Gummi hergestellt, wodurch sie langlebig und leicht zu reinigen sind.

## SEALANT FINISHER

Gebrauchsfertiges,  
säurefreies Glättmittel

Reduziert das  
Schimmelbildungsrisiko

Beschleunigt die Aushärtung  
von Dichtstoffen



## SEALANT FINISHING SET

Hergestellt aus stabilem,  
thermoplastischem Kautschuk

Multifunktional: für  
verschiedenste Fugenbreiten  
& -geometrien

Leicht zu reinigen - Dichtstoffreste  
lassen sich einfach entfernen



Technische Daten

# POLY MAX® SEALANT ALL JOINTS



## SPEZIFIKATION

<b>Farbe</b>	Weiß, Grau, Anthrazit	Transparent, Transparent-Grau, Schwarz
<b>Chemische Basis</b>	SMP	SMP
<b>Dichte</b>	Ca. 1,43 g/cm <sup>3</sup>	Ca. 1,05 g/cm <sup>3</sup>
<b>Zugscherfestigkeit</b>	Ca. 150 N/cm <sup>2</sup>	Ca. 150 N/cm <sup>2</sup>
<b>Härte (Shore A)</b>	Ca. 38	Ca. 32

## AUSHÄRTUNGSZEITEN\*

<b>Hautbildungszeit</b>	Ca. 10-15 min.	Ca. 10-15 min.
<b>Aushärtungsgeschwindigkeit</b>	Ca. 2,5 mm/24 Stunden	Ca. 2,5 mm/24 Stunden

## EIGENSCHAFTEN

<b>Schimmelbeständigkeit</b>	Sehr gut	Sehr gut
<b>Wasserbeständigkeit</b>	Sehr gut	Sehr gut
<b>Temperaturbeständigkeit</b>	Von -40 °C bis +100 °C	Von -40 °C bis +100 °C
<b>UV-Beständigkeit</b>	Sehr gut	Sehr gut
<b>Überstreichbarkeit**</b>	Nach ca. 2 Stunden	Nach ca. 2 Stunden
<b>Elastizität</b>	Sehr gut	Sehr gut
<b>Füllvermögen</b>	Sehr gut	Sehr gut
<b>Lagerstabilität</b>	Min. 18 Monate	Min. 18 Monate

### Lagerungsbedingungen

Das Produkte sollte gut verschlossen an einem trockenen, kühlen, frostfreien Ort bei Temperaturen zwischen +5 °C und +25 °C gelagert werden.

\* Die Trocknungszeiten können je nach Oberfläche, Menge des aufgetragenen Produkts, Feuchtigkeitsgehalt und Umgebungstemperatur sowie anderen Faktoren variieren.

\*\* Vorab testen

# MAXIMALE UNTERSTÜTZUNG

Griffon Poly Max® Sealant All Joints wird durch eine umfassende Kampagne begleitet von Social Media Posts, Videos & einer speziellen Landing Page

## POINT OF SALE & DEMO

- Instore-Displays
- Wobblers
- Roll Ups
- Prospekte
- Live-Vorführungen vor Ort & auf (internationalen) Messen

## PRESSEMITTEILUNGEN & PRINT

- Pressemitteilung
- Prospekte
- Inserate
- Advertorials



## LOGISTISCHE DATEN

PRODUKT	INHALT	ART-NR.	EAN STK	EAN VE	STK/ KARTON
Poly Max® Sealant All Joints	Kartusche Transparent 280 ml	7004896	8710439310329	8710439310336	12
Poly Max® Sealant All Joints	Kartusche Schwarz 280 ml	7004897	8710439310343	8710439310350	12
Poly Max® Sealant All Joints	Kartusche Transparent-Grau 280 ml	7004898	8710439310367	8710439310374	12
Poly Max® Sealant All Joints	Kartusche Anthrazit 280 ml	7004899	8710439310381	8710439310398	12
Poly Max® Sealant All Joints	Kartusche Grau 280 ml	7004900	8710439310404	8710439310411	12
Poly Max® Sealant All Joints	Kartusche Weiß 280 ml	7004901	8710439310428	8710439310435	12
Sealant Finisher	Sprühflasche 500 ml	7004894	8710439310282	8710439310299	6
Sealant Finishing Set	Set mit 4 Werkzeugen	7004895	8710439310305	8710439310312	12



**GRIFFON IST EINE MARKE  
VON BISON INTERNATIONAL**

**Griffon Deutschland**

Industrie und Handwerk

Herrmannstr. 7

77815 Bühl/Baden

Tel.: +49 (0) 72 23 - 28 40

Fax: +49 (0) 72 23 - 2 84-2 88

SalesProDe@boltonadhesives.com

[www.griffon-profi.de](http://www.griffon-profi.de)

FÜR WEITERE INFOS:



4502211