



# GRIFFON MULTI NOZZLE

## SPEZIAL-DÜSE MIT VIER AUSTRITTSÖFFNUNGEN & FÜHRUNGSDORN



### VERARBEITUNG

#### Gebrauchsanleitung:

1. Je nach Anforderung die gewünschte Anzahl an Austrittsöffnungen mit einem Cuttermesser aufschneiden. Falls nicht benötigt, kann auch der Führungsdorn mit einem Cuttermesser entfernt werden. 2. Düse auf geöffnete Kartusche aufschrauben und in Austragegerät einsetzen. (Anmerkung: Manche Austragegeräte erfordern ein Aufschrauben der Düse nachdem die Kartusche eingesetzt wurde.) 3. Klebstoff austragen, bis an allen Öffnungen Klebstoff austritt. 4. Applikation auf die zu verklebende Oberfläche.

**Zu beachten:** Der Abstand zwischen den einzelnen Öffnungen beträgt 20 mm und zwischen dem Führungsdorn und der ersten Öffnung 10 mm.

### TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Farbe:	Schwarz
--------	---------

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Spezial-Düse mit vier individuell aufschneidbaren Austrittsöffnungen und praktischem, seitlichen Führungsdorn. Ideal geeignet für die Applikation der GRIFFON PANEL MAX Montageklebstoffe.

### ANWENDUNGSBEREICH

Düse für die Applikation von bis zu vier, dünnen, parallelen Klebstoffraupen auf verschiedenste Oberflächen. Ideal für größere Flächen und für Anwendungen, bei denen Kleb- oder Dichtstoff entlang längerer Kanten appliziert werden soll, z.B. beim Verkleben von Paneelen, Sockel- oder Abschlussleisten.

### EIGENSCHAFTEN

- Anzahl und Position der Austrittsöffnungen entsprechend den Anforderungen wählbar
- Der Abstand zwischen den einzelnen Öffnungen beträgt 20 mm und zwischen Führungsdorn und erster Öffnung 10 mm; die Gesamtbreite der Düse beträgt ca. 80 mm
- Der entfernbare Führungsdorn erlaubt einen besonders präzisen und effizienten Auftrag entlang von Kanten
- Passend für alle 1K Kartuschen mit S15 Standard-Grobgewinde

Unsere Empfehlungen basieren auf umfangreichen Untersuchungen und Praxiserfahrungen. Aufgrund der großen Unterschiede bei den Materialien und/oder Arbeitsbedingungen übernehmen wir keine Haftung für die jeweiligen Ergebnisse und/oder für mögliche Schäden infolge der Verwendung des Produktes. Wir stehen Ihnen jedoch gerne für eine Beratung zur Verfügung.