



PE CLEANER HEAVY DUTY

PE, PP, PVDF VE PB İÇİN TEMİZLEYİCİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal baz:	Çözücülerin karışımı
Renk:	Renksiz
Yoğunluk yaklaşık.:	0.70 g/cm ³
Viskozite:	Sıvı
Viskozite yaklaşık.:	1 mPa·s

SAKLAMA KOŞULLARI

Raf ömrü: En azından 36 üretimden aylar sonra.

Açılmamış ambalajda +5°C ile +25°C arasında saklayın.

Kullanım sonrası ambalajı düzgün bir şekilde kapatın ve kuru, serin ve don olmayan bir yerde saklayın.

Açıldıktan sonra sınırlı raf ömrü.

ÜRÜN AÇIKLAMASI

PE, PP, PVDF ve PB için temizleyici.

UYGULAMA ALANI

PE, PP, PVDF ve PB boruları, soketleri ve bağlantı elemanlarını temizlemek ve yağdan arındırmak için. Ayrıca kaynak ekipmanlarını temizlemek için de uygundur. Griffon Temizleme Bezi ile birlikte kullanın.

ÖZELLİKLER

- Çok güçlü temizleme özellikleri
- Hızlı ve tam buharlaşma
- Özel dozaj kapağı ile

UYGULAMA

Kapsam: 1 L başına eklem sayısının gösterimi:

Ø	32	40	50	63	75	90	110	125	160	200	250
#	800	700	650	550	330	250	160	140	90	50	35

Kullanım talimatları:

1. Temizleyiciyi bir Griffon Temizleme Bezine uygulayın.
2. Yüzeyleri temizleyin ve yağdan arındırın.
3. Herhangi bir yoğunlaşmayı Griffon Temizleme Bezi ile temizleyin ve yüzeylerin düzgün bir şekilde kurumasını sağlayın. Kullanım sonrası ambalajı hemen kapatın.

Tavsiyelerimiz kapsamlı araştırmalara ve pratik deneyimlere dayanmaktadır. Bununla birlikte, çok çeşitli malzemeler ve ürünlerimizin uygulandığı koşullar göz önüne alındığında, elde edilen sonuçlar ve/veya ürünün kullanımından kaynaklanan herhangi bir hasar için sorumluluk kabul etmiyoruz. Bununla birlikte, Servis Departmanımız ihtiyaç duyduğunuz her türlü tavsiye için her zaman hizmetinizdedir.