



BLUE GEL

SCIVOLANTE PER L'INNESTO DI TUBI E RACCORDI CON INSERTO IN GOMMA IN SISTEMI A PRESSIONE E DI DRENAGGIO



DESCRIZIONE PRODOTTO

Scivolante per l'innesto di tubi e raccordi con inserto in gomma in sistemi a pressione e di drenaggio.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Utilizzato come scivolante per innesto di tubi e raccordi con inserto di gomma in sistemi a pressione e di drenaggio. Per tutti i diametri. Anche per superfici bagnate. Indicato per PVC, PVC-O, PE, PP, GRP, cemento armato e ghisa rivestita.

Non indicato per ABS.

PROPRIETÀ

- Tixotropico
- Solubile in acqua

SIGILLO DI QUALITÀ & STANDARDS

Certificati	
kiwa 	KIWA: Scivolante per innesto di tubi e raccordi con inserto di gomma. Certificatazione K 5165 basata su BRL K 535
ACS	ACS: In conformità con gli elenchi positivi di ACS (Attestation de Conformité Sanitaire). Certificazione Eurofins 22 CLP NY 033.
 BELGAQUA	Belgaqua: Approvato per impianti di acqua potabile in conformità alla procedura Hydrocheck.
 WRAS	WRAS: Approvato per impianti di acqua potabile. Certificato WRAS (BS 6920).
 PZH	PZH: Certificato di igiene BK/W/0993/01/2018.

PREPARAZIONE

Condizioni di utilizzo: Non utilizzare a temperature inferiori a -5°C.

APPLICAZIONI

Resa: Indicazioni di numero di incollaggi per 1 L:

Ø	32	40	50	75	90	110	160	250
#	900	600	400	200	135	90	45	20

Modalità di utilizzo:

1. Tagliare i tubi perpendicolarmente, smussare e rimuovere le sbavature. 2. Pulire le superfici da incollare. 3. Applicare lo scivolante uniformemente attorno al tubo e all'interno del raccordo, anche sull'inserto in gomma. 4. Unire immediatamente tubo e raccordo. Chiudere bene e rapidamente il contenitore dopo l'uso.

Macchie/Residui: Rimuovere i residui con acqua.

SPECIFICHE TECNICHE

Base chimica:	Polimero solubile in acqua
Colore:	Blu chiaro (trasparente)
Densità ca.:	1 g/cm ³
Viscosità:	Gel
Idrosolubile:	Sì

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

Conservazione: Almeno 18 mesi dopo la produzione. Conservare in imballi ben chiusi ad una temperatura compresa tra +5°C e +25°C. Da utilizzare preferibilmente entro il (MM/

Le nostre istruzioni sono basate su indagini approfondite e sull'esperienza. In considerazione dell'ampia varietà di materiali e di condizioni nelle quali i nostri prodotti vengono applicati, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per i risultati ottenuti e/o per eventuali danni causati dall'uso del prodotto. I nostri Uffici Assistenza sono tuttavia a disposizione per fornirvi qualsiasi consiglio di cui abbiate bisogno.



BLUE GEL

**SCIVOLANTE PER L'INNESTO DI TUBI E RACCORDI CON INSERTO IN GOMMA
IN SISTEMI A PRESSIONE E DI DRENAGGIO**

AA): vedere imballaggio. Chiudere correttamente la confezione dopo l'uso e conservare in luogo fresco, asciutto e al riparo dal gelo.

Conservazione limitata dopo l'apertura..

Le nostre istruzioni sono basate su indagini approfondite e sull'esperienza. In considerazione dell'ampia varietà di materiali e di condizioni nelle quali i nostri prodotti vengono applicati, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per i risultati ottenuti e/o per eventuali danni causati dall'uso del prodotto. I nostri Uffici Assistenza sono tuttavia a disposizione per fornirvi qualsiasi consiglio di cui abbiate bisogno.