



KOLMAT® PLASTIC

DICHTUNGSMITTEL ZUM ABDICHTEN KONISCHER UND ZYLINDRISCHER KUNSTSTOFFGEWINDEVERBINDUNGEN



LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Mindestens 12 Monate in der ungeöffneten Verpackung und bei einer Lagertemperatur zwischen +5°C und +25°C.

Nach dem Öffnen hat das Produkt eine begrenzte Haltbarkeit.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Dichtungsmittel zum Abdichten konischer und zylindrischer Kunststoffgewindeverbindungen.

ANWENDUNGSBEREICH

Zum Abdichten von konischen und zylindrischen Gewindeverbindungen aus Kunststoff und Kunststoff in Kombination mit Metall (Kunststoff/Kunststoff und Kunststoff/Metall). Geeignet für Kalt- und Warmwasser und (Druck-)Luft. Geeignet für z.B. PVC, CPVC und ABS, gegebenenfalls in Kombination mit Kupfer, Messing, (verzinktem) Stahl und Edelstahl.

VORBEREITUNG

Verarbeitungsbedingungen: Nicht bei Temperaturen $\leq +5^\circ\text{C}$ verwenden.

Vorbereitung der Oberflächen: Reinigen und trocknen Sie die Oberflächen mit einem Reiniger (Griffon PE Cleaner) und verwenden Sie ein sauberes, gut saugfähiges, fusselfreies Tuch (Griffon Cleaner Cloth).

VERARBEITUNG

Gebrauchsanleitung:

Gleichmäßig auf den männlichen Teil und den weiblichen Teil des Gewindes auftragen. Verbindung sofort montieren und Rückstände entfernen. Die Verbindung ist für etwa 5 Minuten korrigierbar. Die Verbindung kann mit bis zu 8 bar (Medium 20°C) oder 2 bar (Medium 80°C) belastet werden. Nach Aushärtung leicht demontierbar.

Unsere Empfehlungen basieren auf umfangreichen Untersuchungen und Praxiserfahrungen. Aufgrund der großen Unterschiede bei den Materialien und/oder Arbeitsbedingungen übernehmen wir keine Haftung für die jeweiligen Ergebnisse und/oder für mögliche Schäden infolge der Verwendung des Produktes. Wir stehen Ihnen jedoch gerne für eine Beratung zur Verfügung.