



# SILIKONFETT

## SCHMIERMITTEL AUF 100% SILIKONBASIS



### TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Basis:	100 % reines Silikon
Farbe:	Weiß (transparent)
Dichte ca.:	1 g/cm <sup>3</sup>
Minimale Temperaturbeständigkeit:	-60 °C
Maximale Temperaturbeständigkeit:	200 °C
Viskosität:	Pastös

### LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Haltbarkeit: Mindestens 36 Monate ab Herstellung.  
In ungeöffneter Verpackung zwischen +5°C und +25°C lagern. Bewahren Sie den Klebstoff gut verschlossen an einem trockenen, kühlen und frostfreien Ort auf.  
Nach dem Öffnen hat das Produkt eine begrenzte Haltbarkeit.

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Schmiermittel für Hydranten und Ventile auf 100% Silikonbasis.

### ANWENDUNGSBEREICH

Für Metalle und Kunststoffe. Auch geeignet zum Schmieren von Scharnieren, (Schiebe-)Türen, Fenstern, Schubladen, Schienen und Wälzlagern sowie zur Wartung von Motorrädern, Fahrrädern, Rollern, Maschinen, (Garten-)Werkzeugen und Sportgeräten. Verhindert das Einfrieren von (Tür-)Gummis.

### EIGENSCHAFTEN

- Hohe chemische Beständigkeit - Nicht wasserlöslich - Rost- und korrosionsbeständig - Wasserabweisend - Wasserbeständig - Elektrisch isolierend

### ZULASSUNGEN & NORMEN

Zulassungen	
<b>ACS</b>	ACS: In Übereinstimmung mit den Positivlisten der ACS (Attestation de Conformité Sanitaire). Zertifikat Eurofins 22 CLP NY 034.

### VORBEREITUNG

**Vorbereitung der Oberflächen:** Vergewissern Sie sich, dass die Oberfläche sauber, trocken und fettfrei ist.

### VERARBEITUNG

#### Gebrauchsanleitung:

Tragen Sie eine dünne und gleichmäßige Schicht auf.

**Zu beachten:** Behandelte Oberflächen sind nicht überstreichbar.

Unsere Empfehlungen basieren auf umfangreichen Untersuchungen und Praxiserfahrungen. Aufgrund der großen Unterschiede bei den Materialien und/oder Arbeitsbedingungen übernehmen wir keine Haftung für die jeweiligen Ergebnisse und/oder für mögliche Schäden infolge der Verwendung des Produktes. Wir stehen Ihnen jedoch gerne für eine Beratung zur Verfügung.