



# GLASS-TIC ALU

ZELFKLEVENDE AFDICHTBAND OP BASIS VAN PETROLATUM MET ALUMINIUM TOPLAAG



## PRODUCTOMSCHRIJVING

Zelfklevende afdichtband op basis van petrolatum met aluminium toplaag.

## TOEPASSINGSGEBIED

Geschikt voor het afdichten, beschermen en repareren van o.a. T-ijsers, glazen daken, kassen en lichtkoepels. Hecht op vrijwel alle ondergronden zoals o.a. glas steen, beton, lood, zink, aluminium, hout en diverse kunststoffen. Zeer flexibel, uitermate geschikt voor ongelijke oppervlakken of en/of vormen. Geschikt voor binnen- en buitentoeepassingen. Temperatuurbestendigheid - 40°C t/m + 65°C.

## EIGENSCHAPPEN

- Bestand tegen alle weersinvloeden
- Overschilderbaar

## VOORBEREIDING

**Verwerkingsomstandigheden:** Niet verwerken bij temperaturen  $\leq +5^{\circ}\text{C}$ .

**Voorbehandeling oppervlakken:** Oppervlakken moeten droog, schoon, stof- en vetvrij zijn. Losse verfresten en roest verwijderen.

## VERWERKING

### Gebruiksaanwijzing:

Verwijder de schutfolie en zonder spanning aanbrengen. Vanuit het midden over de gehele lengte met een doek of roller gladstrijken en stevig aandrukken. Als oppervlakken een hoek met elkaar vormen dan stevig in de hoek aandrukken.

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                    |                                                          |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Basisgrondstof:                    | Weefsel drager geïmpregneerd met petrolatum-afdichtmassa |
| Kleur:                             | Aluminium                                                |
| Materiaal toplaag:                 | Aluminium                                                |
| Minimale temperatuurbestendigheid: | -40 °C                                                   |
| Maximale temperatuurbestendigheid: | 65 °C                                                    |
| Vochtbestendigheid:                | Zeer goed                                                |
| Dikte (mm):                        | 1.2 mm                                                   |
| Dikte toplaag:                     | 0,04                                                     |
| UV-bestendigheid:                  | Goed                                                     |
| Waterbestendigheid:                | Zeer goed                                                |

## OPSLAGCONDITIES

Houdbaarheid: Minimaal 24 maanden na productie.

Opslaan in goed gesloten verpakking bij een temperatuur tussen +5°C en +25°C. Verpakking goed gesloten opslaan op een droge, koele en vorstvrije plaats.

Aangebroken verpakking beperkt houdbaar.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.