



# SPRAY PTFE (TEFLON)

LUBRIFICANTE MULTI-FUNCIONAL DE ALTA QUALIDADE BASEADO EM P.T.F.E.



## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Base química:	Óleo mineral com politetrafluoretileno.
Cor:	Transparente
Resistência à temperatura mínima:	-50 °C
Resistência à temperatura máxima:	200 °C
Viscosidade:	Líquida

## CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Prazo de validade: Pelo menos 36 meses após a produção.  
 Armazenar em embalagem fechada entre +5°C e +25°C. Feche a embalagem corretamente após o uso e armazene num local seco, fresco e ao abrigo do frio extremo.  
 Duração de armazenamento limitada após abertura.

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Lubrificante multi-funcional de alta qualidade baseado em P.T.F.E.

## CAMPOS DE APLICAÇÃO

Para a lubrificação de metais e sintéticos que são submetidos a cargas pesadas e prolongadas, tais como máquinas, dobradiças, ferramentas, correntes, engrenagens desviadoras, rolamentos de roletes e polias. Para utilização em oficina, casa, garagem, caravana, carro e barco, entre outros.

## PROPRIEDADES

- Sem silicone
- Resistente à humidade
- Não afecta os sintéticos e as borrachas
- Com cânula de pulverização de precisão extra
- Pode ser utilizado em todas as posições

## PREPARAÇÃO

**Tratamento prévio da superfície:** Certifique-se de que a superfície está limpa, seca e livre de gordura.

## APLICAÇÃO

### Instruções de utilização:

Agite bem antes de utilizar.

Pulverizar a(s) superfície(s) uniformemente a uma distância de aproximadamente 10-20 cm.

**Manchas/resíduos:** Remover nódoas com Griffon Primor ou outro desengordurante.

**Pontos a ter em conta:** Utilizar a cânula de pulverização adicional integrada na tampa.

O nosso aconselhamento é baseado numa extensa pesquisa e experiência prática. No entanto, tendo em conta a grande diversidade de materiais e condições nas quais os nossos produtos são aplicados, não podemos ser responsabilizados pelos resultados obtidos e/ou por qualquer dano causado pelo uso do nosso produto. Todavia, estamos sempre disponíveis para o aconselhar.