



KOLMAT® HANF

ZUM ABDICHTEN VON METALLGEWINDEVERBINDUNGEN



PRODUKTBESCHREIBUNG

Zum Abdichten von Metallgewindeverbindungen.

ANWENDUNGSBEREICH

Zum Abdichten von Metallgewindeverbindungen. z.B. in (Trink-)Wasser-, Zentralheizungs-, Gas- und Druckluftsystemen. Nicht geeignet für Sauerstoff.

VORBEREITUNG

Vorbereitung der Oberflächen: Oberflächen gründlich reinigen und entfetten.

VERARBEITUNG

Gebrauchsanleitung:

Das Gewinde in Gewinderichtung mit Hanf umwickeln.
Dichtpaste gleichmäßig auf das gesamte Gewinde auftragen.
Die Verbindung montieren.

Flecken/Rückstände: Klebstoffreste mit einem Reiniger entfernen.

LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Mindestens 24 Monate.

Das Produkt in der verschlossenen Verpackung an einem trockenen Ort bei einer Temperatur zwischen +5 °C und +25 °C lagern.

Unsere Empfehlungen basieren auf umfangreichen Untersuchungen und Praxiserfahrungen. Aufgrund der großen Unterschiede bei den Materialien und/oder Arbeitsbedingungen übernehmen wir keine Haftung für die jeweiligen Ergebnisse und/oder für mögliche Schäden infolge der Verwendung des Produktes. Wir stehen Ihnen jedoch gerne für eine Beratung zur Verfügung.