



KOLMAT® HENNEP

VOOR HET AFDICHTEN VAN METALEN SCHROEFDRAADVERBINDINGEN



PRODUCTOMSCHRIJVING

Voor het afdichten van metalen schroefdraadverbindingen.

TOEPASSINGSGEBIED

Voor het afdichten van metalen schroefdraadverbindingen in o.a. water-, CV- en gasinstallaties en persluchtsystemen. Gebruiken in combinatie met Kolmat® Fitterskit of Silpat®. Niet geschikt voor zuurstof.

VOORBEREIDING

Voorbehandeling oppervlakken: Oppervlakken goed reinigen en ontvetten.

VERWERKING

Gebruiksaanwijzing:

1. Hennep aanbrengen op de schroefdraad (met de schroefdraad meedraaien). 2. Pasta royaal en gelijkmatig aanbrengen op de gehele schroefdraad. 3. Verbinding monteren.

Vlekken/resten: Resten verwijderen met een ontvettingsmiddel.

OPSLAGCONDITIES

Houdbaarheid: Minimaal 60 maanden na productie.

Opgeslagen in ongeopende verpakking tussen +5°C en +25°C.

Aangebroke verpakking beperkt houdbaar.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.