



KOLMAT® LINHO

PARA VEDAÇÃO DE LIGAÇÕES ROSCADAS METÁLICAS



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Para vedação de ligações roscadas metálicas.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Para vedação de ligações roscadas metálicas em, por exemplo, água (potável), aquecimento central, gás e sistemas de ar comprimido. Utilização em combinação com pasta vedante Kolmat® Fitterskit da Silpat®.

Não adequado para oxigénio.

PREPARAÇÃO

Tratamento prévio da superfície: Limpe bem e desengordure as superfícies.

APLICAÇÃO

Instruções de utilização:

1. Aplicar o linho na rosca (na direção do fio da rosca).
2. Aplicar pasta de forma generosa e uniforme em todo o fio.
3. Montar junta.

Manchas/resíduos: Remover quaisquer resíduos usando um desengordurante.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Prazo de validade: Pelo menos 60 meses após a produção.

Armazenar em embalagem fechada entre +5°C e +25°C.

Duração de armazenamento limitada após abertura.

O nosso aconselhamento é baseado numa extensa pesquisa e experiência prática. No entanto, tendo em conta a grande diversidade de materiais e condições nas quais os nossos produtos são aplicados, não podemos ser responsabilizados pelos resultados obtidos e/ou por qualquer dano causado pelo uso do nosso produto. Todavia, estamos sempre disponíveis para o aconselhar.