



GRIFFON IS A BRAND OF
BISON INTERNATIONAL

www.griffon.eu

PVC GEL



UNI-100



WDF-05®



Representante e distribuidor em Portugal:

UHU®

UHU Ibérica Adesivos, Lda

Alameda dos Oceanos, 65, Escritórios 2.1 e 2.2 • 1900-208 Lisboa

Tel.: 351 21 892 35 00 • Fax: 351 21 892 35 09

uhu_pt@boltonadhesives.com

www.uhu.pt



**TÉCNICAS DE LIGAÇÃO PARA
SISTEMAS DE TUBAGENS
EM PLÁSTICO**

Griffon. A escolha dos profissionais.

PVC GEL

COLA DE PVC RÁPIDA, TIXOTRÓPICA,
SEM THF

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Cola de PVC rígido rápido, tixotrópica, sem THF.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Para ligar tubos, encaixes e uniões com aperto ou com folga (enchimento de folgas) em sistemas de pressão ou drenagem. Com pincel especial (escovilhão) para uma aplicação rápida e fácil. Adequado para diâmetros ≤ 250 mm. Máx. 16 bar (PN 16). Tolerâncias máximas: folga diametral de 0,6 mm/ajuste sob pressão de 0,2 mm. Adequado para, por ex., sistemas de tubagens em conformidade com as normas EN1329, 1452, 1453 e 1455.

PROPRIEDADES

- Com pincel especial (escovilhão)
- Sem THF
- Rápido
- Não escorre
- Tixotrópico
- Gel
- Enchimento de folgas
- Adequada para água potável
- Tempos de colagem (10 bar/2 horas)



UNI-100

COLA PARA PVC RÍGIDO TIXOTRÓPICO,
RÁPIDO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Cola para PVC rígido tixotrópico, rápido.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Para ligar tubos, encaixes e uniões com aperto ou com folga (enchimento de folgas) em sistemas de pressão ou drenagem. Com pincel especial (escovilhão) para uma aplicação rápida e fácil. Adequado para diâmetros ≤ 315 mm. Máx. 16 bar (PN 16). Tolerâncias máximas: folga diametral de 0,8 mm/ajuste sob pressão de 0,2 mm. Adequado, por ex., para sistemas de tubagens em conformidade com as normas EN1329, 1452, 1453, 1455 e ISO15493 (PVC).

PROPRIEDADES

- Com pincel especial (escovilhão)
- Com tampa de abertura fácil
- Rápido
- Tixotrópico
- Enchimento de folgas
- Adequada para água potável
- Tempos de colagem (10 bar/2 horas)
- Adequada para tubos de pressão PN10 e PN16



WDF-05®

COLA AZUL PARA PVC TIXOTRÓPICO,
MUITO RÁPIDA

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Cola azul para PVC, tixotrópica, muito rápida.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Para uniões de tubos flexíveis e rígidos em PVC, mangas e encaixes com ajuste sob pressão e com folga (enchimento de folgas) em sistemas pressurizados e de escoamento. Extremamente adequado para piscinas, jacuzzis e outros ambientes húmidos. Adequado para diâmetros ≤ 160 mm. Máx. 16 bar (PN 16). Tolerância máxima 0,8 mm folga diametral (tubos flexíveis máx. 0,3 mm) / ajuste sob pressão 0,2 mm. Adequado para sistemas de tubagens em conformidade com as normas EN1329, 1452, 1453, 1455 e ISO15493 (PVC).

PROPRIEDADES

- Com pincel especial (escovilhão)
- Com tampa de abertura fácil
- Extremamente rápida (5 bar/15 minutos)
- Tixotrópica
- Bom enchimento de folgas
- Adequada para água potável

