



SEALANT FINISHER

SPRAY DE ALISADO FÁCIL PARA JUNTAS PERFECTAMENTE LISAS



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

GRIFFON Sealant Finisher es el spray alisador listo para usar, sin ácido, para un acabado rápido y sencillo de las juntas de sellado: ¡para juntas perfectamente lisas!

CAMPO DE APLICACIÓN

Ideal para alisar selladores de juntas, como selladores de silicona, poliuretano y polímeros.
No apto para selladores acrílicos.

CARACTERÍSTICAS

- Spray alisador fácil de usar
- Para juntas perfectamente lisas
- Menos posibilidades de que aparezcan mohos
- Acelera el curado de los selladores
- Botella fabricada con un 70% de plástico reciclado

PREPARACIÓN

Herramientas: GRIFFON Set de Acabado

APLICACIÓN

Modo de empleo:

Gire la tapa del pulverizador un cuarto de vuelta. Pulverice el Sealant Finisher en los 10 minutos siguientes a la aplicación del sellante, desde una distancia aproximada de 30 cm, sobre la junta de sellado. Humedezca el lado plano del GRIFFON Sealant Finishing tool o un dedo con el Sealant Finisher y alise la junta. Gracias a este producto, el sellante no se pegará a la herramienta ni a ninguna otra herramienta de acabado, por lo que el alisado será rápido y sencillo. Deje que la junta de sellante se cure de acuerdo con las instrucciones del sellante. Tras su uso, cierre el pulverizador girando el tapón un cuarto de vuelta.

Puntos de atención: . GRIFFON Sealant Finisher no contiene ácido y es biodegradable y puede utilizarse en la mayoría de las superficies. Teniendo en cuenta la gran variedad de materiales y superficies sensibles, como el mármol y la piedra natural, se recomienda realizar una prueba previa en un punto no visible.- Se recomienda que después de utilizar el Sealant Finisher y la suficiente formación de piel del sellador, enjuagar la junta con agua limpia. También para evitar cualquier rastro del Sealant Finisher en materiales sensibles.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar en posición vertical en un lugar oscuro entre 5°C y 25°C.

Nuestra recomendación se basa en amplios estudios y una gran experiencia práctica. Sin embargo, debido a la amplia variedad de materiales y condiciones bajo las cuales se emplean nuestros productos, no asumimos ninguna responsabilidad sobre el resultado obtenido o daño causado por mal uso. No obstante nuestro Departamento Técnico esta siempre a su disposición para cualquier consulta.